

Permalink URI:

vscode://joelabenhaim.aicode-ja/chat?sessionId=5a7eae225e3e475b8ad8343cde557a75-RS-Affiner-finaliseu

<USER>

[Refine]SPECIF FINALISER LIVESESSION POUR LES SESSIONS PROMPT NORMALES 20260712 072259

</USER>

<ASSISTANT>

I'm thinking...

</ASSISTANT>

<ASSISTANT>

🔧  scanning git: 📄 "Référence Git courante"

🔧  scanning recent files

🔧  reading project: 📁 t "Architecture liveSession", 📁 t "Frontend liveSession", 📁 t "Coordination panneaux", 📁 t "État Activité sidebar", 📄 liveSession.programming-doc-readme.md, 📄 easyAgents.programming-doc-readme.md, 📄 isomorphism-invariant-rule-between-streaming-and-rehydration-of-chat-sessions.programming-doc-readme.md, 📄 thinking-bubble-and-hourglass-streaming-rules-invariants.programming-doc-readme.md, 📄 prompt-stream-dispatch-lock.programming-doc-readme.md

🔧  scanning git: 📄 "État de travail Git", 📄 "Historique récent", 📄 "Base commune historique", 📄 "Écart depuis b16c5bdd", 📄 "Écart tranche fonctionnel", 📄 "Écart ancienne inspection"

🔧  reading project: 📄 h "Registre liveSession", 📄 h "Transport stream frontend", 📄 h "Cycle de vie panneau", 📄 h "Projection activité", 📄 h "Paramètres liveSession", 📄 h "Erreur stream Slimbk", 📄 h "Continuation thinking", 📄 h "Son de fin Prompt", 📄 h "Lifecycle EasyAgents", 📄 h "Source Prompt normale",

📄 r "LiveSessionRunRef",

📄 r "SidebarActivityQueryWindowItem",

📄 r "useAiStream",

📄 r "releaseLivePromptViewer",

📄 r "buildLiveSessionRunKey",

📄 r "readPromptRouterQueryStringRaw",

📄 r "applyHydratedPromptSessionState",

📄 r "EasyAgentsBatchLastViewerStopService",

📄 LiveSessionRun.type.ts,

📄 LiveSessionPanel.type.ts,

📄 LiveSessionOpenResult.type.ts,

📄 LiveSessionStream.util.ts,

📄 aiStopSuffix.util.ts,

📄 SidebarStore.ts,

📄 SidebarUiMessages.ts,

📄 MessageRegistry.ts,

📄 LiveSessionRecord.type.ts,

📄 LiveSessionService.ts,

📄 LiveSessionOpen.service.ts, 📄 LiveSessionReplay.service.ts, 📄 LiveSessionRegistry.service.ts [L1-

L360], 📄 LiveSessionRegistry.service.ts [L361-L680], 📄 AiStreamedChunk.type.ts [L1-

L260], 📄 slimbkBuildHeader.ts, 📄 Slimbk.ts [L200-

L410],

📄 SlimbkResult.type.ts,

📄 stream.endpoint.ts,

📄 iaStreamHandlers.ts,

📄 liveSessionStreamHandlers.ts,

📄 open.endpoint.ts,

📄 stream.endpoint.ts,

📄 abort.endpoint.ts, 📄 PromptQueryDoneSound.manager.ts, 📄 SidebarQueryRunningBridge.ts, 📄 e "Type meta

erreur", 📄 e "Gestion erreur frontend", 📄 e "Erreurs canoniques", 📄 e "Interruption

canonique", 📄 openPanel.util.ts [L1-L260], 📄 openPanel.util.ts [L261-L520], 📄 openPanel.util.ts [L521-

L760],

📄 PromptThreadCleanup.manager.ts,

📄 closePromptPanel.util.ts,

[OpenedPanelsRegistry.util.ts](#),
[usePromptSessionLocator.hook.ts](#),
[uiGenericHandlers.ts](#),
[NewChat.command.ts](#),
[registerDeepLinkUriHandler.ts](#),
[SidebarStore.handlers.manager.ts](#),
[SidebarUI.port.ts](#),
[SidebarStore.queryWindow.listeners.manager.ts](#),
[SidebarStore.queryWindow.mutations.manager.ts](#),
[SidebarStore.core.manager.ts](#),
[SidebarStore.rehydrate.manager.ts](#),
[SidebarStore.chatTitles.manager.ts](#),
[SidebarActivityQuery.tsx](#),
[delete.endpoint.ts](#),
[SidebarStore.startup.manager.ts](#),
[createSidebarWebview.ts](#), [UiMessages.ts](#), [frontMessageBus.util.ts](#), ["Références query windows"](#), ["Références windows directes"](#), ["Type fenêtre activé"](#), ["Fixtures queryState"](#), ["Champ windows fixture"](#), ["Construction ouverture live"](#), ["Turn live query"](#), ["Policy fermeture live"](#), ["Numéro ligne EasyAgents"](#), ["Viewer live query"](#), ["Open mode live query"](#), ["Création Watch live"](#), ["Création lease viewer"](#), ["Live watch turn"](#), ["Policy stop viewer"](#), [useEasyAgentsBatchController.hook.ts](#) [L380-L455],
[useEasyAgentBatchRunController.hook.ts](#) [L450-L525],
[EasyAgentsBatchLiveSession.adapter.ts](#),
[PromptLiveSession.types.ts](#),
[PromptLiveSessionBanner.tsx](#),
[PromptLiveSessionBanner.module.css](#),
[EasyAgentsBatchLastViewerStop.service.ts](#),
[EasyAgentsBatchViewerPresence.service.ts](#), [EasyAgentsBatchRunManager.service.ts](#) [L120-L190], [EasyAgentsBatchRunManager.service.ts](#) [L235-L290], [EasyAgentsBatchRunManager.service.ts](#) [L390-L455], [EasyAgentsBatchLiveSessionAdapter.service.ts](#), ["Usages canAbortSource"](#), ["Toutes refs run live"](#),
[AiStreamStartArgs.type.ts](#),
[usePromptLiveSession.hook.ts](#), [applyHydratedPromptSessionState.util.ts](#), [usePromptSessionHydration.hook.ts](#),
[preparePromptStreamingTurn.util.ts](#),
[usePromptRunController.finalization.hook.ts](#), [usePromptThinkingLifecycle.hook.ts](#), [usePromptToolUse.hook.ts](#),
[PromptInput.tsx](#), [PromptInput.module.css](#), [Prompt.tsx](#) [L1-L360], [Prompt.tsx](#) [L361-L720], [Prompt.tsx](#) [L721-L1100], [usePromptRunController.hook.ts](#) [L1-L330], [usePromptRunController.hook.ts](#) [L331-L680], [useAiStream.hook.ts](#) [L1-L260], [useAiStream.hook.ts](#) [L261-L520], [useAiStream.hook.ts](#) [L521-L780], [Prompt.tsx](#) [L1101-L1337], [usePromptCancelController.hook.ts](#), [usePromptRunCommands.hook.ts](#) [L1-L310], [usePromptRunCommands.hook.ts](#) [L311-L620], [usePromptRunCommands.hook.ts](#) [L621-L900],
[usePromptRunController.uiState.hook.ts](#),
[usePromptGlobalHotkeys.hook.ts](#),
[usePromptIndexPending.hook.tsx](#), [useStreamListener.hook.ts](#), ["Snapshot messages Orch"](#), ["Mémoire Orch snapshot"](#), ["Mémoire publique stream"](#), [OrchAsk.ts](#) [L1-L220], ["Propriété mémoire OrchStream"](#), [OrchAskStream.ts](#) [L1-L180], [EasyAgentsBatchRunChildExecution.service.ts](#) [L1-L260], [EasyAgentsBatchRunChildExecution.service.ts](#) [L261-L540], [EasyAgentsBatchRunChildExecution.service.ts](#) [L541-L620], [EasyAgentsBatchRunExecution.service.ts](#) [L250-L410], [EasyAgentsBatchRunExecution.service.ts](#) [L500-L635], [EasyAgentsBatchRunRetry.service.ts](#), [OrchAskStream.ts](#) [L180-L320], [OrchMemory.ts](#) [L440-L480], ["Littéraux runRef"](#), ["RunRef frontend"](#), ["Constantes LiveSessionRun"](#), [EasyAgentsBatchRunManager.types.ts](#) [L180-L280], [VscButton.tsx](#) [L1-L220], [AiStopErrorReason.type.ts](#), [loadPanelFromHtml.util.ts](#) [L1-L180], [AiQuery.type.ts](#), [fallback-persist-and-title.programming-doc-readme.md](#), ["Ordre terminal persistance"](#), ["Émission stop reason"](#), ["Émission meta error"](#), [OrchAskStreamTurnFinalizer.ts](#), [OrchAskStreamTurnRuntime.ts](#) [L300-

L590],  [OrchAskStreamTurnMetaPersistence.ts](#),  [OrchAskStreamTurnRuntime.ts](#) [L590-L900],  [OrchAskStreamTurnRuntime.ts](#) [L900-L950],  r ["openCentralPanel"](#),  e ["Appels openCentralPanel"](#),  e ["Imports openPanel"](#),  e ["Mocks start Prompt"](#),  e ["startMock commandes"](#),  e ["usePromptRunCommands tests"](#),  e ["Mock useAiStream start"](#)

  scanning git:  ["Relation b16 et HEAD"](#),  ["Contenu commit b16"](#),  ["Contenu commit HEAD"](#),  ["Base tranche et HEAD"](#)

  reading project:  [useAiStreamQueue.hook.ts](#) [L1-L340],  [useAiStreamQueue.hook.ts](#) [L340-L460],  [usePromptStreamDispatchGateQueue.hook.ts](#) [L1-L360],  [EasyAgentBatchSurface.liveWatch.test.tsx](#),  [EasyAgentBatchSurface.test.tsx](#) [L1440-L1540],  [EasyAgentsBatch.liveWatch.test.tsx](#) [L150-L235],  e ["Refs PromptRuntimeMode"](#),  e ["Mode handoff failed"](#),  e ["Mode viewer helper"](#),  e ["View model liveSession"](#),  r ["setQueryWindowRunning"](#),  r ["addQueryWindow"](#),  r ["removeQueryWindow"](#),  e ["Enregistrement cleanup Prompt"](#),  [OrchAskStreamErrors.ts](#) [L200-L540],  [OrchMemory.ts](#) [L220-L310],  e ["Messages addMessage"](#),  [OrchMessagesMemory.ts](#) [L50-L95],  e ["Patch assistant meta"](#),  [OrchMemory.ts](#) [L655-L720],  e ["Implémentation onStreamed"](#),  h ["Bus streamed extension"](#),  [extMessageBus.util.ts](#),  [extTypedMessageBus.util.ts](#) [L1-L160],  e ["Tous appels son start"](#),  e ["Icône SquareStop"](#),  [usePromptStreamMirroring.hook.ts](#),  e ["Reset thread memory"](#),  [OrchMemory.ts](#) [L615-L660],  e ["Patch erreur contenu"](#),  [OrchMessagesMemoryAssistantPatch.ts](#) [L150-L280],  [OrchMessagesMemoryAssistantPatch.ts](#) [L280-L350],  [OrchMessagesMemoryAssistantPatch.ts](#) [L350-L420],  [frontSessionHydration.meta.util.ts](#) [L1-L140],  e ["Replace assistant mémoire"](#),  [OrchMemory.ts](#) [L755-L790],  [OrchBaseMessage.type.ts](#) [L1-L260],  e ["Tests suffix patch erreur"](#),  e ["Tests patch erreur assistant"](#),  e ["Suffix hydratation"](#),  e ["Méthode kill Batch"](#),  [EasyAgentsBatchRunExecution.service.ts](#) [L160-L235],  e ["Tests cancel core"](#),  e ["Tests cancel controller"](#),  e ["Patch errorReason système"](#),  e ["Patch raison erreur"](#),  [usePromptCancelController.stopCore.test.tsx](#),  [AiPromptUiMessages.ts](#) [L1-L100],  e ["Payloads aiStream directs"](#)

  specifying

"SPECIF_FINALISER_LIVESESSION_POUR_LES_SESSIONS_PROMPT_NORMALES_20260712_082251"

SPECIF_FINALISER_LIVESESSION_POUR_LES_SESSIONS_PROMPT_NORMALES_20260712_082251

Copy

Refine

Code

Verify

Markdown formattedMarkdown source

Spécification — Finaliser liveSession pour les sessions Prompt normales

Contexte

La tranche 1 correspond au sous-système fonctionnel introduit au commit f65adc8e5172cc1e4f9781bf54ffa6dd089d3d33. La présente réinspection a été reprise depuis zéro sur le dépôt courant au commit 613acafc9ac510e432986f56456d63f185d77347 (613acafc). Le commit b16c5bdd3b4a27cec2ee3f44c9a471b44465ac6, utilisé par la version précédente de cette spécification, n'est pas l'ancêtre direct du HEAD courant : sa base commune avec le HEAD courant est ed3bd94687cc34f6603730689bfc775818881bae. Le commit 0b9f52cc402ce6d0ae19372fa62a432851c248b0 a lui aussi ed3bd94687cc34f6603730689bfc775818881bae comme base commune avec le HEAD courant. Le diff complet entre f65adc8e5172cc1e4f9781bf54ffa6dd089d3d33 et ed3bd94687cc34f6603730689bfc775818881bae est vide, et les écarts entre 0b9f52cc, b16c5bdd et le HEAD courant ne touchent aucun fichier source ciblé par cette tranche. La base fonctionnelle liveSession reste donc exactement celle de la tranche 1, mais la référence correcte au dépôt courant est désormais 613acafc.

Cette fondation fournit déjà :

- un registre process-local de runs exacts ;
- un buffer ordonné complet de AiStreamedChunk ;
- des leases de viewer exactes ;
- les barrières distinctes sourceSettled et handoffReady ;

- l'ouverture live-safe sans reset de la mémoire Orch ;
- le replay backlog + tail ;
- la protection anti-ABA par époque de locator ;
- le terminal exact et la distinction `TOOL_USE` / vraie fin de tour ;
- les transports Slimbk et message bus génériques ;
- un hook frontend générique réutilisant Queue A, Queue B, les locks et les sanitizers Prompt ;
- un adaptateur EasyAgents qui conserve le comportement produit historique.

La tranche finale active ce mécanisme pour les sessions Prompt AICode normales en une seule implémentation cohérente. Le couplage entre capture de la source, fermeture du panneau, projection Activité, réouverture, replay, contrôle Stop, son de fin, finalisation frontend et nettoyage terminal doit être livré atomiquement afin qu'aucun contrat intermédiaire incomplet ne soit introduit.

Le problème utilisateur est le suivant : un renderer Prompt peut devenir gris, notamment après une saturation mémoire Electron. Aujourd'hui, fermer ce panneau déclenche explicitement `Abort` → `AwaitStop` → `ClearMemory`, détruit la génération en cours et oblige à relancer le dernier message depuis zéro. Après cette tranche :

- fermer un panneau Prompt normal pendant une génération ne doit plus arrêter cette génération ;
 - la génération continue dans l'extension ;
 - la session reste visible dans Activité pendant son exécution ;
 - cliquer la session dans Activité ou dans la liste des chats rouvre le Prompt sur la source exacte encore active ;
 - le nouveau panneau reconstruit l'historique et rattrape le stream sans perte ni duplication ;
 - si le panneau reste fermé jusqu'à la fin du processus, l'item disparaît d'Activité ;
 - si le panneau est ouvert à la fin, l'item reste en état Idle comme aujourd'hui, y compris lorsque le record `liveSession` a dû être retiré faute de baseline ou de vrai terminal ;
 - un bouton Stop apparaît sur une troisième ligne d'Activité uniquement pour une source Prompt normale, lorsque le panneau est fermé et que cette source est encore active.
- La réinspection complète impose les invariants suivants :
- l'Activité distingue les runs `source` des runs `observer`, sinon une fermeture EasyAgents créerait à tort un item détaché avec bouton Stop ;
 - le coordinateur de panneau n'importe jamais le low-level opener qui le compose, afin d'éviter un cycle ESM ;
 - une query `liveSession` EasyAgents explicitement fournie par le caller est préservée et n'est jamais remplacée par une ouverture classique ;
 - la présence de n'importe quel paramètre privé `liveSession` classe la query comme explicite : un descripteur partiel, incohérent ou avec adaptateur inconnu est invalide et ne se dégrade jamais silencieusement en ouverture classique ;
 - la détection frontend des paramètres `liveSession` s'effectue à partir d'un snapshot brut unique de la query injectée, avec `URLSearchParams.getAll(...)` pour chaque paramètre critique ; elle ne doit jamais reposer sur `useQueryString(...)`, qui ne permet pas de détecter les doublons ;
 - `Prompt.tsx` est l'unique propriétaire du snapshot brut figé ; le dispatcher de bootstrap reste une fonction pure recevant ce snapshot et ne relit jamais la globale router ;
 - l'ensemble privé exact comprend `openMode`, `liveSessionTurnId`, `liveSessionViewerLeaseId`, `liveSessionClosePolicy`, `liveSessionSourceId`, `liveSessionAdapter` et `easyAgentsBatchLineNumber` ; toute clé inconnue préfixée `liveSession` est invalide, et tout doublon d'un paramètre critique, y compris `sessionId` ou `storageScopeRelPath` dans une query live explicite, est rejeté ;
 - toute query live explicite, valide ou invalide, désactive également tout auto-run frontend ; le nettoyage des paramètres `autoRun*` lors de l'injection normalPrompt reste une défense supplémentaire et non l'unique barrière ;
 - `sourceId` identifie la source backend exacte, tandis qu'un `streamInstanceId` frontend-only distingue chaque tentative de transport acceptée, y compris un retry de replay de la même source ;
 - `streamInstanceId` remplace l'actuel identifiant de listener `streamKey` : il n'existe pas deux identités frontend concurrentes pour la même tentative ;
 - l'acceptation d'un start frontend est une transaction synchrone : `useAiStream.start()` retourne une union stricte acceptée/refusée ; `sourceId` et `streamInstanceId` ne sont générés que sur la branche acceptée, et aucun scaffold Prompt, `uiPending`, reset de queue, placeholder, base thinking ni autre mutation visible ne doit être conservé lorsqu'un second start du même tick est refusé ;
 - les handlers de commande Prompt propagent synchroniquement ce résultat d'acceptation jusqu'à `Prompt.tsx` ; les barrières locales `pendingClearAfterFallbackAckRef`, `submitTxnPending` et la restauration de focus ne sont armées qu'après une acceptation, tandis qu'un éventuel flip optimiste du gate UI est annulé dans la même pile sur refus ;

- les callbacks frontend `onData`, `onComplete` et `onError`, leurs continuations après `await`, ainsi que le `runMerged` déjà retiré de Queue A mais encore en cours dans Queue B ou dans les effets Prompt, sont gardés par `sourceId + streamInstanceId` ;
- `outcome='completed'` ou `outcome='transportError'` n'est publié, et le verrou synchrone d'acceptation d'une nouvelle tentative n'est libéré, qu'après drainage de Queue A, drainage de Queue B et dernière barrière de commit ; un retry ne peut donc jamais accepter une nouvelle tentative pendant que Queue B conserve des chunks différés de la précédente ;
- le handoff direct `normalPrompt` exige un vrai terminal reçu comme donnée, une complétion transport normale, le drainage Queue A/Queue B et un accusé explicite de finalisation Prompt pour le même `streamInstanceId` ; lorsque ces conditions sont réunies, le hook passe directement à `normal` sans rappeler `/api/ai/orch/liveSession/open` et sans réhydrater une seconde fois le compositeur ;
- une vraie erreur source transportée dans le premier header Slimbk doit être reconstruite par le handler extension, injectée dans sa même pipeline FIFO comme chunk terminal, puis considérée comme une fin transport traitée normalement ; elle ne doit pas remonter au frontend comme une erreur de transport ;
- le protocole privé du premier header d'erreur utilise exactement `errorCode='AICODE_LIVE_SESSION_SOURCE_ERROR_V1'` et un `errorMessage` commençant par `AICODE_LIVE_SESSION_SOURCE_ERROR_V1` : suivi du JSON strict `{ "version": 1, "value": AiErrorMetaValue }` ; ce format est réversible sans dépendre de `Error.stack`, tandis que le décodeur peut aussi extraire le préfixe d'une chaîne ou de la première ligne utile d'une stack enveloppée ;
- une erreur de transport non encodée ou une complétion sans vrai terminal déclenche la récupération et ne simule jamais un passage à `normal` ;
- tout terminal synthétisé par le wrapper `normalPrompt` après un throw ou un EOF doit être persisté sur l'assistant exact, avec son suffixe canonique, avant d'être appendu au registre ou exposé ; si cette persistance exacte échoue ou si aucun assistant exact ne peut être patché, le wrapper ne fabrique pas de terminal handoffable, laisse le transport échouer et la finalisation retire le record comme `retiredMissingTerminal` ;
- la finalisation post-forwarding ne laisse jamais un record `sourceSettled` sans terminal bloqué indéfiniment : une réservation restante est annulée, un record avec baseline et vrai terminal devient `handoffReady`, et tout record sans baseline ou sans vrai terminal est retiré/évincé exactement, réveille les subscriptions, retire son pointeur actif et conserve sa retraite/époque ;
- lorsqu'un record manque simultanément baseline et terminal, `retiredMissingBaseline` est l'issue déterministe prioritaire ;
- cette finalisation post-forwarding est réservée aux sources `ownership='source'` ; le settlement/handoff EasyAgents reste piloté par son adaptateur métier historique ;
- le registre expose en plus un événement process-local immuable « run observer devenu inactif » ; il sert uniquement de wake-up au coordinateur pour terminer un cleanup différé après `markHandoffReady` ou éviction EasyAgents, sans introduire de dépendance du sous-système EasyAgents vers les panneaux ;
- le résultat d'une finalisation exacte est idempotent tant que l'époque de retraite reste courante ; si une source plus récente a depuis avancé l'époque du locator, `stale` prend toujours priorité sur l'ancien résultat mémorisé afin qu'aucune répétition tardive ne puisse muter l'Activité ou les cleanups de la nouvelle source ;
- `continueResponse` réutilise la bulle thinking agrégée existante et son texte de base ; cette initialisation est corrélée au `streamInstanceId`, y compris lors d'un retry transport de la même source ;
- la baseline de continuation fige les messages ciblés, mais jamais le brouillon, les attachments, `nextTurnId`, le titre ou les autres champs d'enveloppe susceptibles d'évoluer après le début du stream ; chaque Open superpose les messages immuables sur l'enveloppe persistée la plus récente ;
- lors d'un retry frontend de replay, la nouvelle réponse Open remplace la baseline des messages et les stores d'hydratation, mais ne doit jamais écraser le brouillon, les attachments ni `nextTurnId` déjà présents dans le panneau reconnecté ; cette application sélective vaut aussi lorsque le retry reçoit directement une branche `terminal` ;
- pour `continueAssistant`, la baseline est déclarée prête immédiatement après la promotion réservation → record, à partir du snapshot défensif capturé avant `askStream(...)` ; pour tous les modes `replaceTurnAssistants`, la baseline devient prête uniquement sur le chunk `fallback_persisted` appendu au registre ;
- les erreurs source transformées en header Slimbk utilisent l'encodage réversible et versionné du `AiErrorMetaValue` défini ci-dessus ; le buffer et le forwarding extension reconstruisent exactement le même chunk ;
- le client Slimbk généré n'attend pas les callbacks `onChunk` asynchrones et appelle `onError` pour un header non-200 sans rejeter nécessairement sa promesse si le callback ne throw pas : le handler normal maintient donc une pipeline FIFO unique pour les chunks ordinaires et le terminal source décodé depuis le header, puis l'attend avant ses cleanups ;

- une erreur auxiliaire sur un chunk de cette FIFO est mémorisée dans l'ordre mais ne court-circuite pas les chunks suivants : le terminal, l'Activité, le son et le forwarding restant doivent encore être tentés avant l'agrégation finale ;
 - pour une source Prompt normale, `sourceSettled` et `handoffReady` ne sont pas publiés par l'endpoint backend avant que le handler extension ait drainé cette pipeline ;
 - la finalisation normale du registre est atomique et exécutée par le handler extension après le drainage ; elle retourne un résultat strict distinguant `reservationCancelled`, `handoffReady`, `retiredMissingBaseline`, `retiredMissingTerminal` et `stale`, afin que l'Activité, le coordinateur et les tests ne déduisent jamais l'issue à partir d'un état partiel ;
 - pour l'Activité, tout résultat non-stale signifie que la source exacte est terminée : panneau ouvert → projection Idle conservée ; panneau fermé → suppression ; `stale` → aucune mutation de la projection plus récente ;
 - le son de fin est corrélé au run exact `{ locator, turnId, sourceId }`, y compris pour le terminal source décodé depuis le premier header Slimbk ; chaque appel `onAiStreamStart` retourne en plus un identifiant interne de tentative sonore, exigé par `onAiStreamChunk` et `onAiStreamStop`, afin qu'un ancien observer fermé ne puisse pas arrêter ou muter la tentative plus récente du même `sourceId` ;
 - la libération de lease lors du dispose est dispatchée par adaptateur : EasyAgents conserve `last viewer` → `kill`, tandis que `normalPrompt` libère seulement la lease et laisse la source continuer ;
 - le coordinateur et la réhydratation Activité observent tout run actif, source ou observer, tandis que deletion/Retry conservent l'autorité plus étroite « source Prompt normale active ou réservée » en complément de la projection UI ;
 - l'elapsed d'une source Prompt normale vient de `sourceStartedAtMs` et continue panneau fermé ; l'elapsed EasyAgents observer reste ancré au démarrage de la tentative viewer, afin de préserver son UX historique ;
 - la retraite terminale conserve l'époque terminale du run ; une éviction tardive de l'ancien run après le démarrage d'une source plus récente ne rend jamais l'ancien terminal de nouveau éligible au fallback persistant ;
 - les suppressions de chat et le Retry EasyAgents consultent le registre `liveSession` comme autorité, et non uniquement le `SidebarStore` de présentation ;
 - le sous-arbre React de l'action Stop détachée est remounté par `sourceId` : une source plus récente du même locator ne doit jamais hériter du `forcedDisabled` interne laissé par `VscButton.disableAfterClick` sur l'ancienne source ;
 - la disponibilité du Stop transport est distincte de `isStreaming` : un replay frontend peut être terminé en erreur tandis que la source backend reste encore abortable ; le cancel core reçoit donc à la fois l'état réel du transport et l'éligibilité exacte du Stop, et ne transforme jamais ce cas en simple annulation UI.
- La tranche préserve également :
- aucun changement des algorithmes Queue A, Queue B, `PromptStreamLockStore` ou des sanitizers ; seules leurs entrées/sorties sont gardées par l'identité de tentative courante ;
 - aucune duplication du timer Activité ou du son de fin lors d'un replay ;
 - aucun second bouton Stop dans le Prompt ;
 - aucune notion de panneau « invisible » : le panneau est `open` ou `closed` ;
 - restauration du compositeur normal dès que le snapshot de base est installé et le replay armé ; pendant la réponse, seule la soumission Send reste verrouillée, tandis que la saisie du prochain brouillon et la préparation des attachments restent autorisées ;
 - les actions destructives de l'historique, le cleanup classique et l'ouverture d'une nouvelle source restent verrouillés jusqu'au handoff direct réussi ;
 - aucun `*.generated.*` édité manuellement ;
 - aucun fichier du répertoire documentaire personnel interdit chargé ou modifié ;
 - commentaires, tests et identifiants ajoutés ou modifiés en anglais ;
 - aucun `any`, `eslint-disable`, TODO, cast inutile, import dynamique de production ni compatibilité implicite non demandée.

Objectifs décrits par l'utilisateur

Besoin initial exprimé par l'utilisateur

- Livrer toute la tranche finale en une seule implémentation.
- Permettre à une génération Prompt normale de continuer lorsque son panneau est fermé.
- Conserver l'item dans Activité si le panneau est ouvert, ou fermé avec processus encore en cours.
- Supprimer l'item d'Activité si le panneau est fermé et le processus terminé.
- Conserver l'item Idle si le panneau reste ouvert lorsque le processus se termine, quelle que soit l'issue finale exacte du record `liveSession`.
- Ajouter une troisième ligne avec un bouton Stop uniquement pour `Running/source/closed`.
- Utiliser l'icône Stop existante, `size="small"`, `variant="danger"`, label Stop, avec désactivation immédiate après clic.

- Faire disparaître cette ligne dès la réouverture du panneau ou la fin du processus.
- Réutiliser dans le panneau reconnecté le Stop normal du compositeur.
- Restaurer le Prompt normal au plus tôt, sans read-only prolongé propre à la reconnexion.
- Une fois le replay armé, autoriser saisie et attachments du prochain message, tout en conservant le verrou Send normal.
- Étendre SidebarStore pour représenter les activités de session et pas uniquement les fenêtres ouvertes.
- Conserver le buffer raw-live complet, sans compression ni limitation ajoutée.
- Tester tout code créé, déplacé ou modifié, y compris les courses fermeture/réouverture/arrêt/retry transport/sources successives.
- Mettre à jour la programming doc générique `liveSession` et les documentations d'isomorphisme et de thinking.
- Respecter l'architecture modulaire, le typage strict et toutes les règles de qualité du projet.

Clarifications implicites ajoutées par AICode

- Le dépôt courant inspecté est `613acafc`; les arbres source ciblés sont inchangés par rapport à `b16c5bdd, 0b9f52cc, ed3bd94687cc34f6603730689bfc775818881bae` et à la base fonctionnelle `f65adc8e5172cc1e4f9781bf54ffa6dd089d3d33`.
- `LiveSessionRunRef` devient `{ locator, turnId, sourceId }`. `turnId` reste la corrélation logique persistante ; `sourceId` identifie une invocation backend précise.
- Les paramètres query string exacts ajoutés sont `liveSessionSourceId` et `liveSessionAdapter`; l'adaptateur strict vaut `easyAgentsBatch | normalPrompt`.
- `Prompt.tsx` fige une seule fois la query brute retournée par `readPromptRouterQueryStringRaw()`, puis transmet ce snapshot au dispatcher pur ; le dispatcher strict utilise `URLSearchParams.getAll(...)`, retourne aussi le locator/classification nécessaires au Prompt et ne relit jamais la globale router.
- Les hooks scalaires `useQueryString(...)` restent réservés aux paramètres non-live et ne participent ni à la validation `liveSession`, ni au choix `classic/live`, ni à la validation du locator d'une query live explicite.
- `streamInstanceId` reste frontend-only, change à chaque tentative acceptée, sert directement de clé `useStreamListener` et ne traverse aucun contrat backend.
- `useAiStream.start()` retourne une union stricte `{ accepted: false } | { accepted: true; runRef; streamInstanceId }`. Les callers n'installent le scaffold Prompt et les refs de continuation qu'après la branche acceptée ; une branche refusée annule tout état optimiste déjà armé par le gate UI.
- Les commandes Prompt qui lancent un stream retournent ce même résultat synchroniquement au caller. `Prompt.tsx` n'arme les barrières locales de clear/focus qu'après `accepted: true`, avant que React ne puisse exécuter l'effet transport.
- `sourceId` est obligatoire dans toutes les routes/query strings `liveSession` et tous les guards exacts. Aucune opération exacte ne retombe sur le run actif d'un locator après échec d'identité.
- `EasyAgents` utilise `sourceId = turnId`, son contrat garantissant une source unique par tour.
- Pour Prompt normal, `useAiStream.start()` génère `sourceId` après acceptation locale synchrone du start et génère toujours un nouveau `streamInstanceId`. Un ref d'acceptation synchrone empêche deux appels successifs dans le même tick de contourner le single-flight avant le prochain rendu React.
- Les callbacks stale sont ignorés avant toute mutation, après chaque `await`, avant tout reset de queue/lock et dans le runner de chunks déjà sorti de Queue A.
- Le résultat d'une tentative n'est terminal côté frontend qu'après `streamQueue.whenIdle()`, `dispatchGateQueue.whenIdle()` et la barrière de commit ; le ref d'acceptation reste occupé jusque-là.
- Le registre ajoute des réservations de source entre l'entrée du handler extension et le retour réussi de `askStream(...)`. La réservation est la première mutation synchrone du handler.
- Une réservation n'est pas replayable et ne viole pas « seul `registerRun` crée un record ».
- Réservation → record conserve `sourceStartedAtMs` et `abortRequested`; un abort précoce est appliqué après priming/enregistrement, avant l'interprétation du premier chunk.
- Le registre conserve des retraites structurées. Seule une retraite terminale dont l'époque reste courante autorise un fallback absent-record.
- Une finalisation répétée rend le même résultat terminal uniquement tant que la retraite reste dans l'époque courante ; dès qu'un nouveau run est devenu courant, le résultat est `stale` même si une retraite plus ancienne mémorise une issue non-stale.
- `baselineAndObservableChunk` reste la policy `EasyAgents` ; `baselineOnly` est utilisée pour les sources Prompt normales.

- `replayMode` vaut `replaceTurnAssistants` pour `prompt/retry/edit/specif/compact-context` et `continueAssistant` pour `continueResponse`.
- `continueResponse` capture, dans la section critique de démarrage de la source et sans `await` entre le snapshot et `askStream(...)`, une baseline immuable obtenue par `orchAsk.stream.memory.getThreadMessagesSnapshot(...)`, valide l'assistant ciblé et ne fige pas l'enveloppe entière. Aucun nouvel accès public à `OrchMemory` n'est nécessaire.
- À chaque `Open continueAssistant`, le backend recharge l'enveloppe persistée la plus récente et remplace uniquement `messages` par la baseline défensive.
- `markBaselineReady` accepte une baseline de messages uniquement pour `continueAssistant`, avec clones défensifs entrée/sortie ; pour `replaceTurnAssistants`, fournir une baseline de messages est interdit.
- Le lifecycle `Readable lazy` est extrait du child executor `EasyAgents` dans un service générique partagé.
- Le stream normal est `ownership= 'source'` ; un replay n'ouvre jamais une seconde activité et ne joue jamais un second son.
- Le handler source normal reste l'unique propriétaire du timer `Activité` et du son. Son forwarding ordinaire et le terminal source décodé depuis un header 500 encodé passent par la même pipeline FIFO.
- Chaque chunk normal est appendu au registre avant exposition.
- Le premier `meta.error` source est appendu tel quel au buffer. L'endpoint place le code privé V1 dans `errorCode` et l'encodage préfixé V1 dans `errorMessage`. Le handler extension reconnaît strictement cet encodage dans le `SlimbKCallError`, décode le chunk exact, l'enfile après tous les chunks précédents dans la pipeline FIFO, l'envoie à `Activité/son/frontend`, marque cette erreur comme source-terminal traitée et laisse l'appel stream se terminer normalement. Le frontend reçoit donc ce cas par `onData`, jamais par `onError`.
- Les erreurs wrapper synthétiques ne sont appendues qu'après patch durable de l'assistant exact. `patchLastAssistantMeta` garantit désormais le suffixe canonique pour `SYSTEM_ERROR` comme pour `INTERRUPTED`. Si cette persistance ne peut pas être prouvée, le wrapper ne produit pas de terminal de données.
- Les erreurs de transport ordinaires non encodées restent canonisées côté frontend en `SYSTEM_ERROR` et donnent `transportError`. La finalisation retire exactement tout record qui ne possède pas de vrai terminal après drainage, afin qu'aucun replay ne puisse attendre indéfiniment un `handoffReady` impossible.
- Les throws source après baseline deviennent un `meta.error` canonique `SYSTEM_ERROR` seulement après sa persistance exacte ; un EOF sans vrai terminal devient un `meta.error` canonique `INTERRUPTED` selon la même règle ; les deux sont ensuite bufferisés et exposés.
- Le service source ne retire pas le run de l'index actif. Le handler extension finalise le registre seulement après retour `SlimbK` et drainage FIFO.
- Tant que cette finalisation n'a pas eu lieu, le run/réservation reste autoritatif pour coordinateur, `Activité`, `Stop`, `deletion` et `cleanup`.
- Toute ouverture `Prompt` passe par une façade coordonnée commune. Une query live explicite valide garde priorité ; une query live explicite invalide ne se dégrade jamais silencieusement.
- Le coordinateur est une classe à dépendances injectées et n'importe pas le low-level opener.
- Ouverture, dispose et `cleanup` terminal sont sérialisés par locator avec queues FIFO supprimées à idle.
- Le low-level panneau retire synchroniquement le panneau du registre puis délègue les effets `Prompt` au coordinateur.
- Le coordinateur réévalue panneau et run actif immédiatement avant chaque étape destructive et après chaque `await` de `cleanup`.
- Le mapping `cleanup Prompt` est indexé par locator structurel complet.
- Le coordinateur s'abonne au signal immuable d'inactivité des records observer ; lorsqu'un `Prompt EasyAgents` fermé avait différé son `cleanup`, `markHandoffReady` ou l'éviction réveille la queue du locator, qui revalide panneau et nouveaux runs avant tout nettoyage.
- Le panneau reconnecté utilise une policy `normalPrompt`, distincte du viewer `EasyAgents` ; `liveSessionStreaming` n'implique plus automatiquement `read-only`.
- `not_ready` `normalPrompt` est retryé avec une seule requête `Open` en vol et un délai fixe annulable. `EasyAgents` conserve son échec actuel.
- Pour `normalPrompt`, `not_found` après une query exacte active/réservée, y compris après une séquence `not_ready`, mène à `liveSessionReplayFailed` dans le panneau ; il ne déclenche pas un fallback classique ni une fermeture silencieuse.
- `transportError` ou complétion sans vrai terminal conduit à `liveSessionReplayFailed`. Une erreur source encodée et décodée par le handler extension est au contraire un terminal de données avec complétion transport normale et peut suivre le `handoff` direct.

- Le handoff direct normalPrompt ne rappelle aucun endpoint Open : il conserve le snapshot de baseline déjà installé, le replay déjà appliqué et le compositeur local, puis déverrouille seulement les politiques `normal` après l'accusé de finalisation de la tentative exacte.
- Un retry de replay recharge la baseline des messages et les stores d'hydratation, tout en préservant les champs du compositeur déjà présents localement, y compris si Open répond directement `terminal`.
- Le Stop Prompt normal utilise une route source exacte ; l'ancien endpoint thread-only reste réservé aux nettoyages destructifs.
- Le Stop détaché valide synchroniquement item exact, panneau fermé, source exacte active/réservée, non-settled et claim non consommé, puis appelle Orch sans `await` intermédiaire.
- Le frontend distingue `isStreaming` de `transportStopAvailable` : en `liveSessionReplayFailed`, un transport terminé peut encore exposer le Stop normal tant que la source exacte reste abortable ; le premier Stop consomme localement cette disponibilité et la réponse `{ accepted }` empêche tout double abort.
- Le son garde l'option utilisateur par thread, mais corrèle l'état de run et la déduplication par `runRef` exact, avec un identifiant interne de tentative pour les reconnects du même run.
- `SidebarStore` devient une union stricte : `Idle/open` ; `Running/observer/open` ; `Running/source/open|closed`.
- `queryState.windows` devient `queryState.items` et `SidebarActivityQueryWindowItem` devient `SidebarActivityQueryItem`.
- La réhydratation fusionne panneaux ouverts, observers actifs et sources normales actives/réservées ; un observer sans panneau n'est pas projeté.
- Le registre, et non le `SidebarStore`, est l'autorité pour deletion et Retry destructifs.
- `continueResponse` réutilise une bulle assistant et une bulle thinking agrégées uniques. Le texte thinking de base, le séparateur de continuation et l'accusé de finalisation sont corrélés au `streamInstanceId`.
- Les nettoyages « premier token texte » et « premier tool use » ne retirent la bulle thinking que si le thinking de base est vide.
- La clé React du sous-composant contenant le Stop détaché inclut `sourceId`, afin que le verrou interne `disableAfterClick` soit recréé pour chaque source exacte.
- Aucun résultat généré n'est listé comme fichier à éditer.

Vue d'ensemble de la méthode choisie

Identité, réservations et machine d'état

Une source normale suit :

1. préparation pure de la commande et du turn, sans mutation visible ;
2. acceptation synchrone du start frontend ; la branche refusée s'arrête avant toute mutation Prompt durable et restaure dans la même pile les éventuels flags optimistes ;
3. génération de `sourceId` et `streamInstanceId`, retour de l'identité acceptée au caller, puis installation synchrone du scaffold Prompt et des refs corrélées avant les effets transport ;
4. armement, uniquement après acceptation, de la barrière locale de clear après `fallback_persisted`, du masque transactionnel et de la restauration de focus ;
5. message bus vers l'extension ;
6. réservation exacte `ownership='source'` comme première mutation synchrone ;
7. publication Activité Running/source avec état réel du panneau ;
8. armement du son exact et de son identifiant interne de tentative ;
9. persistance éventuelle de la préférence SPECIF Code ;
10. chargement catalogue ;
11. capture synchrone et défensive des messages de continuation dans la section critique de démarrage, si nécessaire ;
12. retour réussi de `askStream(...)` ;
13. priming du `Readable` ;
14. réservation → record et application d'un abort précoce ; pour `continueAssistant`, publication immédiate de la baseline messages ;
15. append de chaque chunk avant exposition ; pour `replaceTurnAssistants`, le chunk `fallback_persisted` rend la baseline prête ;
16. replay possible ;
17. vrai terminal Orch déjà durable, ou terminal wrapper synthétique persisté sur l'assistant exact avant append ;
18. fin de consommation backend sans retrait du run actif ;

19. retour Slimbk et drainage de la pipeline FIFO extension ; si le premier résultat est un header 500 contenant le protocole privé V1, le handler le décode en chunk source terminal, l'enfile dans la même FIFO et ne le transforme pas en erreur transport ;
20. finalisation atomique post-forwarding : handoff si baseline + vrai terminal durable, sinon retraite/éviction exacte ; une répétition tardive après changement d'époque retourne `stale` ;
21. finalisation frontend de la tentative courante, après drainage Queue A/Queue B, avec publication de `finalizedStreamInstanceId` ;
22. pour `normalPrompt` connecté, passage direct à `normal` sans second Open ; pour `EasyAgents` ou un bootstrap qui reçoit déjà `terminal`, hydratation du snapshot terminal selon la policy produit ;
23. Activité Idle si panneau ouvert, suppression si panneau fermé ; un résultat stale ne touche jamais l'activité d'une source plus récente ;
24. cleanup mémoire/attachments/son/trivial uniquement sans panneau ni nouvelle source.

Replay, erreurs et baselines

`replaceTurnAssistants` retire les assistants du tour exact puis rejoue la source. `continueAssistant` conserve les messages exacts d'avant continuation, tout en rechargeant l'enveloppe persistée la plus récente à chaque Open.

Le protocole du premier `meta.error` est :

- le service source append le chunk original au buffer ;
- l'endpoint envoie `500_SERVER_ERROR`, `errorCode='AICODE_LIVE_SESSION_SOURCE_ERROR_V1'` et `errorMessage='AICODE_LIVE_SESSION_SOURCE_ERROR_V1: ' + JSON.stringify({ version: 1, value })` ;
- le client généré transmet ce header au callback `onError` sous forme de `SlimbkCallError` et n'attend pas les callbacks `async` ;
- le handler extension tente le décodage strict ; si le payload privé est valide, il reconstruit le chunk exact avec le `turnId` du run, l'ajoute à la même pipeline FIFO que les `onChunk`, met à jour son/Activité, l'émet au frontend et n'effectue aucun throw pour ce cas traité ;
- l'appel Slimbk se termine alors normalement, ce qui permet au frontend d'observer le vrai terminal via `onData` puis une complétion transport normale ;
- si le payload n'est pas le protocole privé valide, le handler conserve la sémantique d'erreur transport ; le frontend crée le `SYSTEM_ERROR` canonique ;
- un EOF source sans terminal tente d'abord de persister un `INTERRUPTED` exact sur le dernier assistant du turn ; seulement après cette barrière il est appendu et suit le chemin de données terminales normal ; si la barrière échoue, aucun terminal n'est appendu et le chemin devient `transportError + retiredMissingTerminal`.

Le terminal bufferisé ne rend pas le run handoff-ready : la finalisation post-forwarding reste obligatoire. Un record qui ne possède toujours pas de vrai terminal après le drainage est évincé/retiré, et non laissé dans l'état `sourceSettled` en attente éternelle.

Pour `normalPrompt`, le replay déjà appliqué constitue l'état autoritatif du panneau reconnecté. Le passage à `normal` n'effectue donc pas de deuxième Open lorsqu'un terminal data exact, `outcome='completed'`, le drainage des deux queues et `finalizedStreamInstanceId === streamInstanceId` sont tous prouvés. Un Open terminal reste utilisé pour un bootstrap qui arrive après convergence et pour les politiques produit qui exigent le snapshot terminal, notamment `EasyAgents`.

Cycle de vie du panneau

Le wiring low-level compose le coordinateur, qui reçoit `opener`, panneau registry, `liveSession` resolver, abonnement aux inactivations observer, releases adapter-specific, transitions Activité, cleanup thread/son/trivial et UI chat. Les releases :

- `easyAgentsBatch + stopOnLastViewerClose` → policy `EasyAgents` dernier viewer = hard stop ;
- `normalPrompt + continueOnPanelClose` → release de lease sans abort ;
- descripteur invalide → fail-fast, sans fallback ni cleanup destructif d'un run actif.

Lorsqu'un panneau `EasyAgents` fermé a différé son cleanup parce que son record observer est encore actif, le coordinateur conserve l'état détaché. Le registre émet ensuite un événement immuable lorsque ce run observer quitte l'index actif par handoff ou éviction. Cet événement ne transporte aucune décision de cleanup : il réveille seulement la queue du locator, qui revalide panneau, source plus récente et mapping avant de nettoyer.

État	Panneau Ownership		Projection
Idle	open	aucun	deux lignes, aucun Stop détaché
Running	open	observer	deux lignes, UX <code>EasyAgents</code> inchangée
Running	open	source	deux lignes, Stop normal Prompt
Running	closed	source	trois lignes, Stop détaché Activité

État	Panneau	Ownership	Projection
source terminée	open	aucun	Idle, même si le record a été retiré sans handoff
source terminée	closed	aucun	aucun item

Frontend reconnecté

Après installation du snapshot et armement du replay, le compositeur et les attachments redeviennent visibles. Le verrou Send et le Stop normal du compositeur restent actifs sans transformer le Prompt en viewer read-only. Les actions de l'historique et le cleanup classique restent désactivés jusqu'au handoff direct.

Chaque retry possède un nouveau `streamInstanceId`. Les callbacks antérieurs, les continuations async et les chunks déjà sortis de Queue A ne peuvent plus muter le runtime. La tentative courante ne publie son outcome et ne libère le single-flight qu'après Queue A, Queue B et la dernière barrière React. Le handoff normal est direct uniquement après vrai terminal de données, drainage Queue A/Queue B, `outcome='completed'` et `finalizedStreamInstanceId === streamInstanceId` pour la tentative courante. Il passe alors à `normal` sans nouvel appel Open et sans remplacer le brouillon, les attachments ou `nextTurnId`. Si la subscription se termine par éviction sans vrai terminal, le hook entre dans `liveSessionReplayFailed` au lieu de passer à `normal`.

En `liveSessionReplayFailed`, le compositeur reste visible et éditable, Send reste verrouillé, le Stop normal reste la seule action Stop tant que `transportStopAvailable` est vrai et un bandeau sans bouton Stop expose le Retry de replay. Le retry remplace uniquement l'état de messages/hydratation requis par la nouvelle baseline et conserve le brouillon, les attachments et `nextTurnId` locaux, y compris lorsque la nouvelle réponse Open est déjà terminale.

Toute query live explicite court-circuite l'effet auto-run, même si elle contient encore des paramètres `autoRun*`.

L'injection normalPrompt les retire en amont, mais le frontend ne dépend jamais de ce nettoyage pour sa sûreté.

Activité, son et Stop

Le Stop détaché utilise `VscButton : icon="SquareStop", size="small", variant="danger", label Stop, disableAfterClick, enabled={!stopRequested}, testId` stable basé sur `sourceId`. Le lien de titre reçoit un `testId` stable basé sur le locator. Le sous-composant ou le bouton détaché porte une clé React contenant `sourceId`, de sorte que le verrou interne de l'ancienne source ne survive jamais à une source successive du même locator. Le son et les transitions Activité consomment le `runRef` exact et la même séquence de chunks que le frontend, y compris le terminal reconstruit depuis le premier header d'erreur source.

Le son maintient deux identités distinctes :

- le `runRef` exact pour la déduplication fonctionnelle du terminal ;
- un `soundAttemptId` process-local retourné par `onAiStreamStart`, pour ignorer les chunks/stop d'une ancienne tentative viewer du même run.

La pipeline source continue après une erreur auxiliaire d'un chunk : elle mémorise cette erreur, tente les étapes et chunks suivants, attend la totalité, finalise le registre, exécute les cleanups exacts puis agrège les erreurs dans l'ordre. Une erreur auxiliaire ne doit jamais empêcher le terminal ultérieur d'atteindre le son ou l'Activité.

Liste exacte des fichiers avec détails d'implémentation

Contrats shared

1) `AIcode/src/sharedlib/src/types/liveSessionTypes/LiveSessionReplay.type.ts` — créé

- Définir `ZLiveSessionReplayMode / LiveSessionReplayMode : replaceTurnAssistants | continueAssistant`.
- Documenter la reconstruction frontend de chaque branche.
- 2) `AIcode/src/sharedlib/src/types/liveSessionTypes/LiveSessionRun.type.ts` — modifié
- Ajouter `LiveSessionSourceId` strict trim/non vide et `sourceId` obligatoire au `runRef`.
- Inclure `sourceId` dans la run key, sans modifier la locator key.
- Documenter `turnId` logique et `sourceId` exécutionnel.
- 3) `AIcode/src/sharedlib/src/types/liveSessionTypes/LiveSessionPanel.type.ts` — modifié
- Ajouter exactement `LIVE_SESSION_SOURCE_ID_PARAM='liveSessionSourceId'` et `LIVE_SESSION_ADAPTER_PARAM='liveSessionAdapter'`.
- Ajouter le schéma strict adaptateur `easyAgentsBatch | normalPrompt`.
- Réutiliser le schéma `sourceId`; rendre `continueOnPanelClose` effectif pour `normalPrompt`.
- Documenter les couples valides : `EasyAgents + stopOnLastViewerClose; normalPrompt + continueOnPanelClose`.
- Centraliser la liste des paramètres privés connus, y compris `easyAgentsBatchLineNumber`, afin que les parseurs extension/frontend appliquent exactement la même classification explicite.
- 4) `AIcode/src/sharedlib/src/types/liveSessionTypes/LiveSessionOpenResult.type.ts` — modifié
- Ajouter `sourceId` aux branches live/terminal et `replayMode` uniquement à live.

- Étendre `transport` et `superRefine`, y compris propriété explicitement présente à `undefined`.
- 5) **`AICode/src/sharedlib/src/types/liveSessionTypes/__test__/LiveSessionContracts.test.ts` — modifié**
- Couvrir clés, collisions, noms exacts des query params, liste privée, adaptateurs, couples close-policy, replay modes, transports et `sourceId` obligatoire.
- 6) **`AICode/src/sharedlib/src/types/aiTypes/aiStopSuffix.util.ts` — modifié**
- Ajouter les fabriques canoniques des `meta.error` transport/source.
- Définir le protocole privé exact V1 : code `AICODE_LIVE_SESSION_SOURCE_ERROR_V1`, préfixe identique dans `errorMessage`, JSON strict `{ version: 1, value: AiErrorMetaValue }`.
- Ajouter encodeur/décodeur réversible ; le décodeur accepte `Error`, objet structurel `SlimbkCallError`, chaîne et stack enveloppée, mais exige le code lorsqu'il est disponible et valide strictement le payload et l'absence de propriétés étrangères.
- Pour une stack, extraire le JSON de la ligne contenant le préfixe afin que les frames suivantes ne contaminent pas le parse.
- Produire `SYSTEM_ERROR` / `INTERRUPTED` canoniques pour les erreurs non encodées.
- Garantir que le chunk décodé par l'extension est identique au chunk bufferisé.
- 7) **`AICode/src/sharedlib/src/types/aiTypes/__test__/aiStopSuffix.util.test.ts` — modifié**
- Tester `Error/string/status/errorCode`, réversibilité, stacks/préfixes, détails multilignes, propriétés supplémentaires invalides, `SYSTEM_ERROR`, `INTERRUPTED` et identité du chunk.
- Persistance terminale Orch**
- 8) **`AICode/src/extension/src/aiTools/orch/context/memory/core/msg/OrchMessagesMemoryAssistantPatch.ts` — modifié**
- Rendre l'ajout de suffixe canonique symétrique pour `AiStopErrorReason.SYSTEM_ERROR` et `AiStopErrorReason.INTERRUPTED` lors d'un `patchLastAssistantMeta`.
- Conserver l'idempotence : ne jamais dupliquer un suffixe déjà présent dans le dernier bloc texte exact.
- Préserver tous les blocs, métadonnées, usages et hydratations existants ; seule l'erreur terminale exacte est ajoutée/patchée.
- Cette garantie est utilisée par le wrapper `normalPrompt` avant d'appendre un terminal synthétique au registre.
- 9) **`AICode/src/extension/src/aiTools/orch/context/memory/core/msg/__test__/OrchMessagesMemoryAssistantPatch.errorSuffix.test.ts` — créé**
- Couvrir `SYSTEM_ERROR`, `INTERRUPTED`, assistant sans texte, assistant avec texte, suffixe déjà présent et persistance `sink`.
- Vérifier que l'erreur patchée reconstruit le même texte et le même `meta.error` après hydratation.
- Contrats Sidebar**
- 10) **`AICode/src/sharedlib/src/types/busTypes/ui/SidebarStore.ts` — modifié**
- Remplacer le type fenêtre par l'union stricte `SidebarActivityQueryItem`.
- Branches `Idle/open`, `Running observer/open`, `Running source/open|closed` avec identités exactes et `stopRequested` uniquement sur la branche source.
- Préserver titre, `elapsed`, `updatedAt`, `openedAt`; renommer `windows` en `items`.
- 11) **`AICode/src/sharedlib/src/types/busTypes/ui/SidebarUiMessages.ts` — modifié**
- Ajouter les RPC exacts `sidebar->ext:openQueryActivity(locator)` et `sidebar->ext:stopDetachedQuery(runRef) -> {accepted}`.
- 12) **`AICode/src/sharedlib/src/types/busTypes/global/MessageRegistry.ts` — modifié**
- Ajouter `sourceId` aux streams normal et `liveSession` ; ne jamais transporter `streamInstanceId`.
- Backend Orch liveSession**
- 13) **`AICode/src/extension/src/aiTools/orch/liveSession/liveSession.programming-doc-readme.md` — modifié**
- Documenter identité, réservations, readiness, replay, continuation, protocole header V1 décodé dans le handler extension, ownership, lifecycle, Activity, son, retraites, retrait exact des runs sans terminal, barrière post-forwarding, priorité stale après changement d'époque et distinction `runRef/soundAttemptId/streamInstanceId`.
- Documenter la barrière de persistance précédant tout terminal synthétique et le wake-up observer utilisé par le cleanup différé des panneaux EasyAgents fermés.
- 14) **`AICode/src/extension/src/aiTools/orch/liveSession/registry/LiveSessionRecord.type.ts` — modifié**
- Ajouter `baselineOnly`, `replayMode`, `baseline continuation`, `timestamp`, `abortRequested`, `claim d'abort`, `viewerGroup` optionnel, réservations/snapshots/retraites/époque terminale.
- Définir l'union `LiveSessionPostForwardingFinalizationResult` : `reservationCancelled` | `handoffReady` | `retiredMissingBaseline` | `retiredMissingTerminal` | `stale`.

- Définir un événement immuable de run observer devenu inactif, contenant le runRef exact et l'ownership, utilisé uniquement comme signal de réévaluation.
 - Étendre permits/subscriptions à sourceId et interdire les baselines incohérentes.
 - Mémoriser l'issue terminale et son époque de retraite séparément de l'époque courante du locator.
- 15) AICode/src/extension/src/aiTools/orch/liveSession/registry/LiveSessionRegistry.service.ts — modifié**
- Réservations/cancel exacts, transformation atomique vers record, listings actifs génériques/source, existence et claims atomiques.
 - Supprimer canAbortSource et exposer des claims exacts distinguant viewer observer et source normale.
 - Finalisation post-forwarding idempotente, exacte et autorisée uniquement pour ownership='source'.
 - Cette finalisation doit évincer/retirer les records sans baseline ou sans vrai terminal, réveiller les subscriptions et supprimer le pointeur actif ; aucun record settled non-handoff ne doit rester bloqué.
 - Si baseline et terminal manquent ensemble, retourner déterministiquement retiredMissingBaseline.
 - Tant que l'époque de retraite reste courante, une répétition retourne l'issue mémorisée ; si un nouveau run a avancé l'époque du locator, retourner stale avant de restituer l'ancienne issue.
 - Retraites structurées et époques empêchant la résurrection d'un ancien terminal.
 - Exposer une souscription process-local aux transitions exactes où un run observer quitte l'index actif ; isoler les erreurs des listeners et ne jamais exposer le record mutable.
 - Émettre ce signal sur handoff/éviction observer, mais pas à nouveau lors de la simple expiration TTL d'un record déjà inactif.
 - Préserver leases, retention et replay tranche 1.
 - Conserver l'elapsed source depuis sourceStartedAtMs; ne pas imposer cet ancrage aux observers EasyAgents.
- 16) AICode/src/extension/src/aiTools/orch/liveSession/registry/__test__/LiveSessionRegistry.service.test.ts — modifié**
- Couvrir sources successives, réservations, baselineOnly, baseline messages, abort, listings, claims, finalisation, retraits, époques, A-terminal/B-start/A-eviction tardive et baseline sans terminal retirée sans waiter bloqué.
 - Vérifier l'idempotence des cinq résultats dans l'époque courante, la priorité stale après démarrage d'une source plus récente et le refus de cette finalisation sur un record observer.
 - Vérifier l'ordre et l'unicité du signal d'inactivité observer, ainsi que l'isolation d'un listener qui throw.
- 17) AICode/src/extension/src/aiTools/orch/liveSession/core/LiveSessionService.ts — modifié**
- Exposer toutes les nouvelles opérations du registre, supprimer canAbortSource, conserver Open/Replay/release/sweep/evict.
 - Exposer le résultat strict de finalisation post-forwarding, les snapshots actifs/réservés, les claims exacts et la souscription aux inactivations observer.
- 18) AICode/src/extension/src/aiTools/orch/liveSession/core/__test__/LiveSessionService.test.ts — modifié**
- Couvrir parcours normal, réservations, réouverture, sources successives, claims, finalisation, retraite stale, finalisation sans terminal et forwarding du signal observer inactif.
- 19) AICode/src/extension/src/aiTools/orch/liveSession/open/LiveSessionOpen.service.ts — modifié**
- not_ready pour réservation exacte.
 - replaceTurnAssistants : filtrage assistants du tour sur enveloppe actuelle.
 - continueAssistant : enveloppe persistée récente + remplacement du seul tableau messages par un clone défensif de la baseline.
 - Retourner sourceId/replayMode et contrôler le fallback terminal par retraite+époque.
 - Un run retiré faute de terminal ne doit jamais être classé comme live ou handoff-ready.
- 20) AICode/src/extension/src/aiTools/orch/liveSession/open/__test__/LiveSessionOpen.service.test.ts — modifié**
- Couvrir réservation, baselineOnly, continuation/enveloppe récente, mismatch, sources mêmes turn, retraits, retrait faute de terminal et état live avant finalisation post-forwarding.
- 21) AICode/src/extension/src/aiTools/orch/liveSession/replay/__test__/LiveSessionReplay.service.test.ts — modifié**
- Ajouter sourceId, isolation ancienne subscription/nouvelle source, attente de finalisation après terminal drainé et terminaison immédiate par éviction quand aucun vrai terminal n'existe.

**22) AICode/src/extension/src/aiTools/orch/liveSession/source/
LiveSessionSourceLifecycle.service.ts — créé**

- Extraire le lifecycle lazy Readable OOP générique : création, first next, source-start sync, first result/tail, cleanup/abort/return/destroy, settlement produit exact et agrégation déterministe.
- Ne contenir aucune sémantique EasyAgents/Prompt ni publication registre normalPrompt.
- Permettre au caller de choisir explicitement si un abort thread-level est autorisé sur échec post-return, afin qu'un échec de promotion normalPrompt ne puisse jamais tuer un tiers.

**23) AICode/src/extension/src/aiTools/orch/liveSession/source/__test__/
LiveSessionSourceLifecycle.service.test.ts — créé**

- Généraliser les tests priming/cleanup et vérifier que le callback produit reste l'unique frontière de settlement.
- Couvrir le mode cleanup sans abort tiers.

**24) AICode/src/extension/src/aiTools/orch/liveSession/source/
NormalPromptLiveSessionSource.service.ts — créé**

- Mapper AiQuery → replayMode, readiness baselineOnly.
- Capturer sans await entre snapshot et askStream(...) la baseline messages de continuation via orchAsk.stream.memory.getThreadMessagesSnapshot(...), puis valider l'assistant.
- Enregistrer après priming, transmettre timestamp, appliquer abort réservé.
- Pour continueAssistant, publier immédiatement la baseline messages ; pour replaceTurnAssistants, publier la baseline uniquement lors de fallback_persisted.
- Parser, append-before-yield, vrai terminal.
- Premier meta.error appendu inchangé puis exposé à l'endpoint pour encodage header V1.
- Pour un throw/EOF wrapper après baseline, construire SYSTEM_ERROR/INTERRUPTED, patcher d'abord durablement errorReason, errorMessage, errorDetails et le suffixe canonique sur le dernier assistant exact via OrchMemory, puis seulement append/yield.
- Si l'assistant exact est absent ou si la persistance échoue, ne pas append de terminal synthétique ; propager une erreur transport non encodée afin que la finalisation produise retiredMissingTerminal.
- Ne pas finaliser le registre ; garantir qu'un échec registration/promotion ne touche aucun tiers.

**25) AICode/src/extension/src/aiTools/orch/liveSession/source/__test__/
NormalPromptLiveSessionSource.service.test.ts — créé**

- Couvrir tous les query types, continuation, readiness immédiate/ack, append order, abort, premier error/header, throw, EOF, absence de settlement/handoff avant finalisation et isolation registration.
- Vérifier qu'un terminal synthétique est persisté avant append, que le suffixe est isomorphe après hydratation et qu'un échec de persistance n'ajoute aucun terminal au registre.

Adaptation EasyAgents

**26) AICode/src/extension/src/aiTools/easyAgents/batch/run/liveSession/
EasyAgentsBatchLiveSessionAdapter.service.ts — modifié**

- replayMode='replaceTurnAssistants', sourceId=turnId, timestamp.
- Injecter lifecycle partagé ; supprimer seam canAbortSource au profit du claim viewer exact.
- Préserver settlement/handoff métier EasyAgents.
- Ne jamais importer le coordinateur de panneau : le wake-up de cleanup est fourni par le signal générique du registre lors du handoff/éviction observer.

**27) AICode/src/extension/src/aiTools/easyAgents/batch/run/liveSession/__test__/
EasyAgentsBatchLiveSessionAdapter.service.test.ts — modifié**

- Vérifier identité, replayMode, timestamp, nouveau claim, ordre historique et émission indirecte du signal observer via le registre mocké.

**28) AICode/src/extension/src/aiTools/easyAgents/batch/run/
EasyAgentsBatchRunExecution.service.ts — modifié**

- Construire tous les runRefs avec sourceId=liveTurnId, sans changer les transitions Batch.

**29) AICode/src/extension/src/aiTools/easyAgents/batch/run/__test__/
EasyAgentsBatchRunExecution.live-activity-and-gating.service.test.ts — modifié**

- Étendre assertions identité/replayMode et préserver Watchable/Handoff.

**30) AICode/src/extension/src/aiTools/easyAgents/batch/run/__test__/
EasyAgentsBatchRunExecution.commit-and-recovery-failures.service.test.ts — modifié**

- Ajouter sourceId=turnId aux assertions exactes de markHandoffReady sans modifier les invariants d'ordre commit/cleanup/publication.

**31) AICode/src/extension/src/aiTools/easyAgents/batch/run/__test__/
EasyAgentsBatchRunExecution.post-commit-persistence.service.test.ts — modifié**

- Ajouter sourceId=turnId aux assertions exactes de handoff et préserver l'ordre patch parent → publication → handoff.

- 32) `AICode/src/extension/src/aiTools/easyAgents/batch/run/EasyAgentsBatchRunChildExecution.service.ts` — **modifié**
- Remplacer lifecycle local par service partagé, conserver parsing/classification/callbacks.
- 33) `AICode/src/extension/src/aiTools/easyAgents/batch/run/__test__/EasyAgentsBatchRunChildExecution.service.test.ts` — **modifié**
- Conserver intégration Batch et déplacer tests lifecycle purs.
- 34) `AICode/src/extension/src/aiTools/easyAgents/batch/run/EasyAgentsBatchRunManager.service.ts` — **modifié**
- Injecter lifecycle, migrer `items`, consulter `hasActiveOrReservedSourceForLocator` en complément de la projection Activité pour Retry.
- 35) `AICode/src/extension/src/aiTools/easyAgents/batch/run/__test__/EasyAgentsBatchRunExecution.testHarness.ts` — **modifié**
- Injecter lifecycle et `runRefs` sourceId.
- 36) `AICode/src/extension/src/aiTools/easyAgents/batch/run/__test__/EasyAgentsBatchRunLifecycle.service.test.ts` — **modifié**
- Adapter construction au lifecycle partagé.
- 37) `AICode/src/extension/src/aiTools/easyAgents/batch/run/__test__/EasyAgentsBatchLastViewerStop.service.test.ts` — **modifié**
- Ajouter sourceId et préserver courses last-viewer/ancien-nouveau run.
- 38) `AICode/src/extension/src/aiTools/easyAgents/easyAgents.programming-doc-readme.md` — **modifié**
- Documenter sourceId=turnId, lifecycle partagé, Activity observer/open, elapsed viewer historique, zéro viewer=hard stop et réveil générique du cleanup différé après inactivité observer.
- Endpoints et message bus**
- 39) `AICode/src/extension/src/slimbk-local/endpoints/ai/orch/liveSession/open.endpoint.ts` — **modifié**
- Exiger sourceId et transporter sourceId/replayMode.
- 40) `AICode/src/extension/src/slimbk-local/endpoints/ai/orch/liveSession/__test__/open.endpoint.test.ts` — **modifié**
- Couvrir champs, branches et mismatch.
- 41) `AICode/src/extension/src/slimbk-local/endpoints/ai/orch/liveSession/stream.endpoint.ts` — **modifié**
- Exiger sourceId et relayer runRef complet.
- 42) `AICode/src/extension/src/slimbk-local/endpoints/ai/orch/liveSession/__test__/stream.endpoint.test.ts` — **modifié**
- Couvrir exactitude, mismatch, terminal, éviction sans terminal et attente de finalisation post-forwarding.
- 43) `AICode/src/extension/src/slimbk-local/endpoints/ai/orch/liveSession/abort.endpoint.ts` — **modifié**
- Exiger sourceId ; claim viewer atomique avec lease active ; claim et abort dans la même pile.
- 44) `AICode/src/extension/src/slimbk-local/endpoints/ai/orch/liveSession/__test__/abort.endpoint.test.ts` — **modifié**
- Couvrir viewer EasyAgents/normal, stale, double Stop, remplacement et idempotence.
- 45) `AICode/src/extension/src/slimbk-local/endpoints/ai/orch/liveSession/abortSource.endpoint.ts` — **créé**
- Stop exact source Prompt normal par locator+turn+source, claim puis abort sans await.
- Autoriser réservation et record ; refuser ownership observer, settled, stale et claim consommé.
- La route générée consommée par le frontend est exactement `/api/ai/orch/liveSession/abortSource`.
- 46) `AICode/src/extension/src/slimbk-local/endpoints/ai/orch/liveSession/__test__/abortSource.endpoint.test.ts` — **créé**
- Couvrir réservation, record, stale, double clic, absent, ownership observer et ordre.
- 47) `AICode/src/extension/src/slimbk-local/endpoints/ai/orch/query/ask/stream.endpoint.ts` — **modifié**
- Ajouter sourceId, préserver ordre SPECIF/catalogue, déléguer au service source.
- Premier meta.error : header 500 avec `errorCode` et `errorMessage` du protocole privé V1 ; ne jamais bufferiser une autre représentation.
- Ne pas finaliser le registre ; terminer après consommation/canonisation.
- 48) `AICode/src/extension/src/slimbk-local/endpoints/ai/orch/query/ask/__test__/stream.endpoint.test.ts` — **modifié**
- Tester délégation, ordre, premier chunk, header encodé exact, absence double forwarding, persistance préalable des erreurs synthétiques et absence de finalisation prématurée.

49) `AICode/src/extension/src/messageBus/handlers/ia/liveSessionStreamHandlers.ts` — **modifié**

- Relayer `sourceId`.
- Source ownership : aucune activité/son supplémentaire.
- Observer : ressources uniquement si panneau exact ouvert.
- Utiliser `runRef` exact et `soundAttemptId`; conserver pipeline `async` et `cleanup` partiel.

50) `AICode/src/extension/src/messageBus/handlers/ia/__test__/liveSessionStreamHandlers.test.ts` — **modifié**

- Couvrir `sourceId`, ownership, observer fermé, son exact, reconnect même source avec ancien `Stop` sonore stale, absence duplication, éviction sans terminal et ordre.

51) `AICode/src/extension/src/messageBus/handlers/ia/iaStreamHandlers.ts` — **modifié**

- Recevoir `sourceId` et construire `runRef` exact.
- Réserver synchroniquement avant tout `await`, publier `Activity` et armer son exact avec `soundAttemptId`.
- Transmettre `sourceId` à l'endpoint.
- Maintenir une FIFO unique. `onChunk` y enfile le chunk ordinaire. `onError` tente d'abord de décoder le protocole privé V1 : si valide, il enfile le chunk terminal exact dans cette même FIFO, le fait passer par `Activity`/son/emit, mémorise que l'erreur source a été traitée et retourne sans throw ; sinon il conserve l'erreur transport et la propage.
- Chaque tâche FIFO capture ses erreurs mais laisse la chaîne continuer afin que tous les chunks suivants, notamment le terminal, soient encore tentés ; agréger les erreurs dans l'ordre après drainage.
- Après retour `Slimbk`, attendre `Queue` FIFO complète. Une erreur source encodée traitée n'est pas un `transportError`; toute autre erreur l'est.
- Finaliser atomiquement le registre après FIFO, y compris lorsque l'échec est antérieur à l'appel endpoint, avant son `Stop` et `Activity` `Stop` ; retirer exactement les records sans vrai terminal.
- Exécuter tous les `cleanup`s, agréger les erreurs dans l'ordre, puis coordinateur `onSourceSettled` avec le résultat strict de finalisation.

52) `AICode/src/extension/src/messageBus/handlers/ia/__test__/iaStreamHandlers.queryDoneSound.test.ts` — **modifié**

- Vérifier `runRef`/`sourceId`/`soundAttemptId`, FIFO avant finalisation/son, fermeture sans `cleanup` prématuré, source suivante.
- Ajouter premier `meta.error` encodé : décodage extension, son d'erreur unique, émission data avant done, aucune erreur transport frontend.
- Ajouter terminal backend produit mais callback encore en transit et `run` sans terminal retiré après drainage.
- Vérifier qu'une erreur auxiliaire sur un chunk n'empêche pas le terminal suivant d'être envoyé au son/`Activity`/frontend avant l'agrégation.

53) `AICode/src/extension/src/messageBus/handlers/ia/__test__/iaStreamHandlers.runIdPropagation.test.ts` — **modifié**

- Vérifier réservation, `Activity`, FIFO, finalisation, `cleanup` et ordre strict.
- Vérifier que le terminal décodé depuis header rejoint la FIFO après les chunks déjà reçus et avant finalisation.
- Vérifier qu'une erreur transport sans terminal retire le `run` et réveille un replay attaché.

54) `AICode/src/extension/src/extension/panels/prompt/PromptQueryDoneSound.manager.ts` — **modifié**

- Corréler état actif/dédup par `runRef` exact, callbacks stale no-op, pas de création implicite par chunk/stop.
- Faire retourner par `onAiStreamStart` un `soundAttemptId` monotone/process-local ; exiger `runRef` + attempt pour chunk/stop.
- Ne jamais réarmer la déduplication d'un `run` déjà terminal lors d'une reconnexion du même `sourceId`.
- Préserver `TOOL_USE/ABORTED`/fréquences et traiter l'erreur source décodée comme le même terminal que le buffer.

55) `AICode/src/extension/src/extension/panels/prompt/__test__/PromptQueryDoneSound.manager.test.ts` — **modifié**

- Couvrir mêmes turns/sources différentes, deux attempts du même source, stale chunk/stop, dédup terminal et absence de création tardive.

Activité runtime extension

56) `AICode/src/extension/src/messageBus/handlers/ia/SidebarQueryRunningBridge.ts` — **modifié**

- Renommer classe interne `SidebarQueryActivityRuntimeService` sans déplacer le fichier.
- Stocker `runRef`, ownership, timer, `startMs`, `runId` par locator ; guards `sourceId`+`runId`.
- Source open/closed ; observer open seulement ; piloter transitions de l'union.
- Pour source, utiliser `sourceStartedAtMs`; pour observer, conserver un `startMs` de tentative viewer.
- Exposer un snapshot read-only des runtimes courants pour la réhydratation `Activité`, sans donner au `SidebarStore` la propriété des timers.

57) `AIcode/src/extension/src/messageBus/handlers/ia/__test__/SidebarQueryRunningBridge.race.test.ts` — **modifié**

- Couvrir sources successives, stale, observer fermé, reconnect observer même source et panel source fermé/rouvert.

58) `AIcode/src/extension/src/messageBus/handlers/ia/__test__/SidebarQueryRunningBridge.usage.test.ts` — **modifié**

- Usage exact et transition Idle/suppression, y compris retrait sans terminal : panneau ouvert → Idle ; panneau fermé → suppression.

Coordination panneau Prompt

59) `AIcode/src/extension/src/extension/panels/prompt/liveSession/PromptLiveSessionPanelQuery.util.ts` — **créé**

- Parser locator et descripteur complet, construire query normalPrompt, distinguer classique/explicite valide/invalid, retirer autoRun lors injection.
- Classer comme explicite toute query contenant au moins un paramètre privé connu, `easyAgentsBatchLineNumber`, ou une clé inconnue préfixée `liveSession`, même sans `openMode`.
- Lire toutes les occurrences dans le tableau de query original ; rejeter les doublons/incohérences de `sessionId`, `storageScopeRelPath` et des paramètres live critiques au lieu de choisir implicitement une occurrence.
- Lors de l'injection normalPrompt, retirer `autoRunType` et tous les paramètres `autoRun*` afin qu'une réouverture ne puisse jamais relancer la source.

60) `AIcode/src/extension/src/extension/panels/prompt/liveSession/__test__/PromptLiveSessionPanelQuery.util.test.ts` — **créé**

- Couvrir identité, noms exacts des paramètres, adapter, ordre, politiques, partiels, clés `liveSession*` inconnues, doublons locator/live, invalide et suppression complète des paramètres autoRun.

61) `AIcode/src/extension/src/extension/panels/prompt/liveSession/PromptLiveSessionPanelCoordinator.service.ts` — **créé**

- Classe OOP injectée, aucun import low-level.
- Queue FIFO par locator supprimée à idle.
- `openPromptPanel`, `onPanelDisposed`, `onSourceSettled` avec réévaluation avant chaque cleanup et après chaque await.
- S'abonner via un port injecté aux événements exacts où un run observer devient inactif ; l'événement ne décide rien, il réveille seulement le locator concerné.
- Préserver live explicite ; injecter normalPrompt seulement sans descripteur et avec source Prompt exacte active/réservée.
- Dispatch release EasyAgents/normalPrompt, detach source sans abort, ignorer settlement stale.
- Traiter `retiredMissingBaseline|retiredMissingTerminal` comme fin autoritative sans handoff : panneau fermé → cleanup ; panneau ouvert/replay attaché → conserver le panneau et laisser le frontend afficher `liveSessionReplayFailed` sans restaurer artificiellement `normal`.
- Ne jamais supprimer l'item Idle d'un panneau encore ouvert uniquement parce que le record a été retiré.
- Pour un cleanup différé EasyAgents, conserver le mapping détaché jusqu'au signal observer inactif ; à chaque wake-up, revalider un éventuel panneau rouvert ou une source plus récente avant tout effet.

62) `AIcode/src/extension/src/extension/panels/prompt/liveSession/__test__/PromptLiveSessionPanelCoordinator.service.test.ts` — **créé**

- Couvrir priorités, releases, query invalide/partielle, races open/cleanup, pré-baseline, observer, source suivante, drainage post-terminal, retrait sans terminal, Idle panneau ouvert et protection mémoire/son.
- Couvrir panneau EasyAgents fermé avec autre viewer Batch encore présent, cleanup différé, signal handoff/éviction observer, réouverture avant signal et nouvelle source avant signal.

63) `AIcode/src/extension/src/extension/panels/prompt/liveSession/PromptLiveSessionDetachedStop.service.ts` — **créé**

- Valider synchroniquement closed + Running/source exact + source active/réservée + claim non consommé ; mutation stopRequested puis abort sans await.
- Sur refus dû à une projection stale, ne jamais abort une autre source et laisser la prochaine transition/rehydratation corriger l'item.

64) `AIcode/src/extension/src/extension/panels/prompt/liveSession/__test__/PromptLiveSessionDetachedStop.service.test.ts` — **créé**

- Couvrir accept/refus, reopened, remplacement, double clic, réservation, store stale et ordre mutation/abort.

65) `AIcode/src/extension/src/extension/panels/prompt/PromptThreadCleanup.manager.ts` — **modifié**

- Indexer par locator structurel ; séparer register, detach actif, cleanup historique, cleanup terminal sans abort/await et orphan cleanup.
- Ne jamais Abort/ClearMemory une source normale active/réservée ni un observer actif.

- Conserver un mapping détaché lorsqu'un cleanup est différé ; le supprimer seulement après cleanup terminal réussi ou réenregistrement explicite du panneau.
- Revalider l'absence de source/panneau après chaque await du cleanup historique.
66) AICode/src/extension/src/extension/panels/prompt/__test__/PromptThreadCleanup.manager.attachmentsCleanup.test.ts — modifié
- Couvrir scopes, detach, idle, terminal, mapping absent, nouvelle source pendant cleanup et sérialisation attachments.
- Couvrir cleanup observer différé puis réveillé après handoff/éviction et no-op lorsque le panneau a rouvert.
67) AICode/src/extension/src/extension/panels/core/openPanel.util.ts — modifié
- Composer un coordinateur module-scoped et exposer façade Prompt async, conserver low-level autres pages.
- Capture descriptor initial ; dispose unregister panneau synchronique puis délégation complète.
- Adapter titre Running à items/status.
- Exporter une notification coordonnée de settlement utilisable par le handler source sans que le coordinateur importe l'opener.
- Injecter au coordinateur la souscription observer inactive du LiveSessionService.
68) AICode/src/extension/src/extension/panels/core/__test__/openPanel.util.test.ts — modifié
- Wiring sans cycle, identité/adaptateur, reveal, dispose unique, unregister avant coordinateur, ports release, abonnement observer, pages non-Prompt et fixtures items.
69) AICode/src/extension/src/messageBus/handlers/ui/uiGenericHandlers.ts — modifié
- Await façade coordonnée pour Prompt, low-level pour autres pages.
70) AICode/src/extension/src/messageBus/handlers/ui/__test__/uiGenericHandlers.openExternalUrl.test.ts — modifié
- Mocker façade Prompt et préserver URL.
71) AICode/src/extension/src/extension/commands/NewChat.command.ts — modifié
- Await ouverture coordonnée.
72) AICode/src/extension/src/extension/commands/__test__/NewChat.command.test.ts — modifié
- Vérifier async et propagation erreur.
73) AICode/src/extension/src/extension/uriHandlers/registerDeepLinkUriHandler.ts — modifié
- Deep links chat via façade coordonnée, non-bloquant avec catch explicite.
74) AICode/src/extension/src/extension/uriHandlers/__test__/registerDeepLinkUriHandler.scope.test.ts — modifié
- Couvrir root/nested, façade coordonnée et guards.
SidebarStore et Activité
75) AICode/src/extension/src/extension/panels/sidebar/SidebarStore.queryWindow.listeners.manager.ts — modifié
- Transitions atomiques panelOpened, sourceStarted, sourceSettled; lecture panelState et source active sans await intermédiaire.
- sourceSettled reçoit le résultat strict de finalisation et le runRef exact.
- Mapping obligatoire : résultat non-stale + panneau ouvert → Idle ; résultat non-stale + panneau fermé → suppression ; stale ou sourceId différent de l'item courant → no-op.
76) AICode/src/extension/src/extension/panels/sidebar/SidebarStore.queryWindow.mutations.manager.ts — modifié
- windows→items, panelClosed, forceRemove, elapsed et stopRequested exacts ; conserver seulement Running/source fermé.
77) AICode/src/extension/src/extension/panels/sidebar/SidebarStore.core.manager.ts — modifié
- Initialiser items et appeler rehydrateQueryActivities.
78) AICode/src/extension/src/extension/panels/sidebar/SidebarStore.rehydrate.manager.ts — modifié
- Fusionner panneaux, observers actifs et sources/réservations ; dédupliquer et interdire observer/closed/idle closed.
- Elapsed des sources normales depuis timestamp ; elapsed observer depuis la tentative viewer lorsque le runtime existe.
- Terminal bufferisé non finalisé reste Running ; run retiré sans terminal n'est jamais re-projeté comme actif, mais un panneau ouvert reste projeté Idle.
79) AICode/src/extension/src/extension/panels/sidebar/__test__/SidebarStore.rehydrate.manager.test.ts — modifié
- Couvrir toutes les projections, réservation, observer sans panneau, dedup, fenêtre post-backend/pré-forwarding, retrait sans terminal fermé et retrait sans terminal panneau ouvert Idle.
80) AICode/src/extension/src/extension/panels/sidebar/__test__/SidebarStore.manager.queryRunningUpsert.test.ts — modifié
- Tester machine d'état, identités, panneau ouvert/fermé et mapping des outcomes stricts.

- 81) `AICode/src/extension/src/extension/panels/sidebar/SidebarStore.chatTitles.manager.ts` — **modifié**
 - Lire items et préserver fallback title source fermée/running.
- 82) `AICode/src/extension/src/extension/panels/sidebar/SidebarStore.handlers.manager.ts` — **modifié**
 - Enregistrer open activity et Stop détaché, déléguer coordinateur/service.
- 83) `AICode/src/extension/src/extension/panels/sidebar/__test__/SidebarStore.handlers.manager.test.ts` — **créé**
 - Vérifier payloads, accepted et délégation.
- 84) `AICode/src/extension/src/slimbk-local/endpoints/ai/orch/chat/delete.endpoint.ts` — **modifié**
 - Lire items ; bloquer si projection Running ou source Prompt normale active/réservée ; fermer/supprimer après validation autoritative.
- 85) `AICode/src/extension/src/slimbk-local/endpoints/ai/orch/chat/__test__/delete.endpoint.liveSession.test.ts` — **créé**
 - Couvrir open/closed/réserveation/store stale/absent, terminal bufferisé avant drainage, panneau Idle après retrait et run retiré sans terminal.
- 86) `AICode/src/extension/src/slimbk-local/endpoints/ai/orch/chat/__test__/list.endpoint.windowsLock.eperm.test.ts` — **modifié**
 - Adapter fixtures items.
- 87) `AICode/src/extension/src/slimbk-local/endpoints/ai/orch/chat/__test__/diskAliases.lastWins.endpoints.test.ts` — **modifié**
 - Adapter items et préserver delete disque.
- 88) `AICode/src/extension/src/aiTools/orch/context/persistence/__test__/ChatPersistenceWriter.windowsFallback.test.ts` — **modifié**
 - Adapter fixture items.
- 89) `AICode/src/extension/src/aiTools/orch/context/memory/core/mem/__test__/OrchMemory.naive_title.user_prompt_specif_multiline.e2e.repro.test.ts` — **modifié**
 - Adapter fixture items.
- 90) `AICode/src/frontend/src/app/sidebar/sidebar-activity/SidebarActivityQuery.tsx` — **modifié**
 - Utiliser items/union ; ouvrir via nouveau message ; Stop exact sur troisième ligne source/closed.
 - `SquareStop`, small, danger, disableAfterClick, enabled, testIds ; sous-composant/callbacks mémorisés sans hooks dans map.
 - Donner au sous-composant ou au bouton Stop une clé React dérivée de `sourceId`, distincte de la clé locator de l'item, pour réinitialiser l'état interne `disableAfterClick` à chaque source exacte.
- 91) `AICode/src/frontend/src/app/sidebar/sidebar-activity/__test__/SidebarActivityQuery.test.tsx` — **modifié**
 - Couvrir locators, observer/source, Stop, disparition, payload, désactivation et testIds stables sans labels fragiles.
 - Couvrir A Stop désactivé puis remplacement par source B sur le même locator : le bouton B doit être réactivé grâce à sa clé `sourceId`.
- Frontend liveSession et Prompt**
- 92) `AICode/src/frontend/src/app/prompt/liveSession/adapters/NormalPromptLiveSession.adapter.ts` — **créé**
 - Parser normalPrompt, `sourceId`, lease, close policy et couple adaptateur/policy exact.
 - Politiques `not_ready` retry, `not_found`/replay failure in-place, handoff direct sans second Open, replay recovery, surface composer interactive ; aucune action Stop dans le bandeau.
 - Pendant streaming/replayFailed, forcer uniquement le Stop normal du compositeur et le verrou Send.
- 93) `AICode/src/frontend/src/app/prompt/liveSession/adapters/__test__/NormalPromptLiveSession.adapter.test.ts` — **créé**
 - Couvrir parsing, paramètres partiels, politiques, view models composer/bandeau, handoff direct et absence de Stop banner.
- 94) `AICode/src/frontend/src/app/prompt/liveSession/adapters/PromptLiveSessionBootstrap.adapter.ts` — **créé**
 - Dispatcher pur strict `EasyAgents/normalPrompt`, aucun fallback.
 - Recevoir le snapshot brut figé par `Prompt.tsx` ; ne jamais lire lui-même la globale router ni utiliser `useQueryString(...)`.
 - Analyser les occurrences avec `URLSearchParams.getAll(...)`, retourner la classification classic/explicite valide/explicite invalide et le locator strict correspondant lorsqu'il est univoque.
 - Toute présence partielle de paramètre `liveSession`, de `easyAgentsBatchLineNumber`, de clé `liveSession*` inconnue ou tout doublon critique doit produire `invalid`, même si `openMode` manque.

- Exposer un booléen de classification explicite utilisé par Prompt pour désactiver hydratation classique et auto-run.
95) AICode/src/frontend/src/app/prompt/liveSession/adapters/__test__/PromptLiveSessionBootstrap.adapter.test.ts — créé
- Couvrir dispatch, partiels, doublons réels dans la query brute, locator dupliqué, clés `liveSession*` inconnues, adaptateurs inconnus et résultat locator/classification.
- Vérifier que le parser est pur et ne relit jamais la globale router.
96) AICode/src/frontend/src/app/prompt/liveSession/core/PromptLiveSession.types.ts — modifié
- Ajouter politiques et `liveSessionReplayFailed`; supprimer `mode⇒viewer` et `helper mort` ; `runRef sourceId`.
- Séparer explicitement : surface composer, verrou Send, actions historique, cleanup classique, Stop compositeur, stratégie de handoff et bandeau optionnel.
- Permettre un bandeau Retry sans Stop au-dessus d'un compositeur normal visible.
- Représenter explicitement `directAfterReplay` pour `normalPrompt` et `terminalSnapshot` pour `EasyAgents/bootstrap terminal`.
97) AICode/src/frontend/src/app/prompt/liveSession/core/usePromptLiveSession.hook.ts — modifié
- Transporter `sourceId/replayMode`, `retry not_ready` annulable, `replay` selon mode.
- Handoff direct normal uniquement vrai terminal data + Queue A idle + Queue B idle + outcome completed + finalisation Prompt du même `streamInstanceId`.
- Lorsque le handoff direct normal est validé, passer à `normal` sans appeler de nouveau `/api/ai/orch/liveSession/open`, sans `resetPromptRunState` global et sans réappliquer l'enveloppe au compositeur.
- `transportError`, completed sans terminal, `not_found` normalPrompt ou subscription évincée sans terminal → `replayFailed`.
- Une erreur source encodée ne passe pas ici par `onError` : elle arrive comme chunk data décodé/forwardé par l'extension et peut donc satisfaire le handoff direct.
- Chaque retry recharge baseline et crée un nouveau `streamInstanceId`.
- Sur retry, utiliser une application d'hydratation sélective : remplacer messages et stores d'hydratation, mais fournir des setters de préservation stables pour le brouillon, les attachments et `nextTurnId`, y compris sur une réponse `terminal`.
- Traiter explicitement un refus synchrone de `startLiveObserver` sans installer de placeholder et sans laisser le mode Streaming ; rester/revenir en `replayFailed` avec un message exact.
98) AICode/src/frontend/src/app/prompt/liveSession/core/__test__/usePromptLiveSession.hydration.test.tsx — modifié
- Ajouter identité/`replayMode`, comportements `not_ready/not_found` par adaptateur et préserver `EasyAgents`.
- Vérifier que le parser du bootstrap reçoit le snapshot brut figé et non des valeurs scalaires incapables de détecter les doublons.
99) AICode/src/frontend/src/app/prompt/liveSession/core/__test__/usePromptLiveSession.handoff.test.tsx — modifié
- Vérifier `EasyAgents terminal`, `normal direct`, refus `transportError/completed` sans terminal/finalisation instance stale/éviction sans terminal et acceptation d'un `meta.error` reçu comme data avec `completed`.
- Vérifier explicitement que le handoff direct normal n'émet aucun second appel Open et ne rappelle pas l'hydrateur terminal.
- Vérifier que le handoff n'est pas évalué avant Queue B idle.
100) AICode/src/frontend/src/app/prompt/liveSession/core/__test__/usePromptLiveSession.normalPrompt.test.tsx — créé
- Couvrir `not_ready`, `not_found`, surface interactive, `draft/attachments/nextTurnId` préservés, Stop, `replay failure/retry`, direct handoff sans Open, terminal, éviction sans terminal et `close/reopen`.
- Couvrir le retry dont Open répond directement terminal : seuls messages/stores sont remplacés, le compositeur local reste intact.
- Couvrir `replayFailed` avec transport terminé mais source encore abortable, puis consommation locale du premier Stop exact.
101) AICode/src/frontend/src/app/prompt/liveSession/core/__test__/usePromptLiveSession.normalPromptIsomorphism.test.tsx — créé
- Comparer stream continu/`replay/hydratation` pour tous query types, `thinking`, tools, usage, edits, erreurs canoniques, EOF et transport interrompu sans terminal.
- Vérifier que `SYSTEM_ERROR/INTERRUPTED` synthétiques ne deviennent handoffables qu'après persistance exacte et suffixe hydraté identique.

**102) AICode/src/frontend/src/app/prompt/liveSession/adapters/
EasyAgentsBatchLiveSession.adapter.ts — modifié**

- Ajouter sourceId=turnId/adaptateur, préserver UX, elapsed viewer et bandeau read-only historique.

**103) AICode/src/frontend/src/app/prompt/liveSession/adapters/__test__/
EasyAgentsBatchLiveSession.adapter.test.ts — modifié**

- Adapter query, sourceId et dispatcher.

104) AICode/src/frontend/src/messageBus/AiStreamStartArgs.type.ts — modifié

- Garder promptQuery public sans sourceId ; état interne runRef+streamInstanceId+abort policy ; outcome pending | completed | transportError.
- Le live observer transporte le runRef complet, la lease, le replayMode et la policy Stop, sans fonction ni donnée frontend-only envoyée au backend.
- Définir et exporter l'union de retour synchrone du start : refus sans identité, ou acceptation avec runRef exact et streamInstanceId.

105) AICode/src/frontend/src/messageBus/useAiStream.hook.ts — modifié

- Générer identités après acceptation synchrone, avec ref single-flight immédiatement muté pour bloquer les doubles starts du même tick.
- Faire retourner l'union d'acceptation ; la branche refusée ne doit muter aucun buffer, lock, queue, activeStream ni identité.
- Utiliser streamInstanceId comme clé listener à la place de streamKey.
- Exposer runRef, streamInstanceId, outcome, transportStopAvailable et l'état local de demande Stop.
- Stop exact selon source/observer ; /api/ai/orch/liveSession/abortSource pour une source Prompt normale et l'endpoint lease exact pour un observer.
- Consommer localement transportStopAvailable avant le premier await du Stop et retourner { accepted }, afin qu'un double clic ou Escape tardif ne puisse pas lancer un second abort.
- Les erreurs source encodées ne sont pas décodées ici : elles sont déjà reçues via onData comme meta.error exact après décodage extension.
- onError est réservé aux erreurs de transport non traitées et utilise la fabrique canonique SYSTEM_ERROR.
- Garder onData/onComplete/onError et toutes leurs continuations async par runRef+streamInstanceId.
- Lier également le runMerged de la queue à l'instance capturée et revalider avant/après ses awaits afin qu'un vieux drain déjà extrait ne puisse pas muter la nouvelle tentative.
- Avant de publier completed/transportError et de libérer le ref single-flight, attendre streamQueue.whenIdle(), dispatchGateQueue.whenIdle() puis la barrière de commit.
- Invalider l'identité courante avant tout reset de queue/lock.
- Ne modifier aucun algorithme Queue/lock/sanitizer/raw-live.

**106) AICode/src/frontend/src/messageBus/__test__/
useAiStream.hook.liveSessionObserver.test.ts — modifié**

- Ajouter identité, routes Stop, outcome, retry/stale ; vérifier qu'un meta.error reçu par data donne completed, tandis qu'un vrai onError donne transportError.
- Couvrir un vieux runMerged/onComplete qui reprend après await et ne reset jamais la nouvelle tentative.
- Vérifier que l'outcome et la nouvelle acceptation restent bloqués tant que Queue B n'est pas idle.

**107) AICode/src/frontend/src/messageBus/__test__/
useAiStream.hook.promptSourceIdentity.test.ts — créé**

- Vérifier unicité, stabilité, double start même tick, branche d'acceptation/refus sans mutation, abort exact, callbacks stale et observer retry.
- Vérifier le résultat Stop { accepted } et la consommation synchrone de transportStopAvailable.

108) AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/usePromptRunController.hook.ts — modifié

- Observer reçoit runRef+lease+replayMode+Stop policy ; base thinking + streamInstanceId ; exposer outcome/tentative/runRef/transportStopAvailable.
- Conserver une initialisation thinking en attente, la lier synchroniquement au streamInstanceId accepté avant les effets transport.
- startLiveObserver appelle d'abord start, retourne son union stricte, puis ne prépare les placeholders qu'après une acceptation réussie ; un refus ne doit pas dupliquer les bulles.
- Exposer finalizedStreamInstanceId et reset complet.
- Passer au cancel core isStreaming réel et transportStopAvailable séparément, afin qu'un replayFailed puisse encore appeler le Stop backend exact sans être traité comme un simple cancel UI.

109) AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/__test__/usePromptRunController.liveSessionObserver.test.tsx — modifié

- Couvrir identité, modes, base thinking, tentative, outcome, acceptation refusée sans placeholder, Stop disponible après transport replay échoué et accusé de finalisation exact.

110) AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/usePromptCancelController.hook.ts — modifié

- Séparer dans usePromptCancelCore l'état réel isStreaming de transportStopAvailable.
- UI-only cancel uniquement lorsque les deux sont faux.
- Lorsqu'un replay transport est terminé mais que la source exacte reste abortable, appeler stop() une seule fois, consommer la disponibilité exacte et ne jamais effacer la source par une simple mutation UI.
- Conserver le handshake jusqu'à la fin du transport pour un stream réellement actif ; pour replayFailed déjà hors transport, le handshake peut se fermer après la réponse Stop tandis que transportStopAvailable=false maintient le bouton désactivé.

111) AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/__test__/usePromptCancelController.stopCore.test.tsx — modifié

- Préserver les tests cancel UI et stream actif.
- Ajouter le cas isStreaming=false + transportStopAvailable=true, vérifier appel Stop exact unique, double clic ignoré, puis retour au mode non-abortable sans mutation de source.

Continuation et thinking

112) AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/preparePromptContinuationStreaming.util.ts — créé

- Trouver assistant non-thinking exact, capturer bases assistant/thinking, réutiliser thinking agrégé ou créer placeholder, réutiliser UID assistant, armer séparateur, reset refs/buffers/notices.
- Retourner une structure de préparation pure permettant au controller de lier la base thinking à la prochaine tentative acceptée sans générer l'identité en avance ni muter le Prompt avant l'acceptation.

113) AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/__test__/preparePromptContinuationStreaming.util.test.ts — créé

- Couvrir assistant, bases, thinking, séparateur, manquant, sources successives, aucune duplication et absence de mutation pendant la préparation pure.

114) AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/preparePromptStreamingTurn.util.ts — modifié

- Reset explicite base thinking/séparateur/initialisation en attente pour replace.
- Séparer préparation pure et commit du scaffold afin que le caller appelle start() avant toute mutation visible et ne committe qu'après accepted: true.

115) AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/__test__/preparePromptStreamingTurn.util.test.ts — modifié

- Vérifier resets et absence de mutation lorsque la préparation n'est pas committée après un start refusé.

116) AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/usePromptThinkingLifecycle.hook.ts — modifié

- Recevoir base thinking et streamInstanceId ; initialiser avant effets transport ; séparateur unique ; préserver historique ; reset replace.
- usePromptFirstArrivalCleanup ne retire la bulle que si la tentative courante n'a ni thinking reçu ni thinking de base.

117) AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/__test__/usePromptThinkingLifecycle.continuation.test.tsx — créé

- Couvrir base, append, tool/text avant thinking, réinsertion, reset et retry même source/nouvelle tentative.

118) AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/usePromptToolUse.hook.ts — modifié

- Supprimer bulle vide uniquement si baseThinking vide.
- Ne jamais armer deux séparateurs simultanés lorsque continuation et TOOL_USE précèdent le même prochain paquet thinking.

119) AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/usePromptRunController.finalization.hook.ts — modifié

- Garder toutes les mutations par streamInstanceId.
- Reset base thinking/séparateur après terminal, ordre inchangé.
- Publier finalizedStreamInstanceId uniquement après meta/notice/message/ref finalisés pour la tentative courante.

120) AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/usePromptRunCommands.hook.ts — modifié

- Remplacer bootstrap continue inline par helper ; préserver autres commandes.
- Transmettre/reset l'état de base thinking requis par les helpers replace/continue.
- Pour Send, SPECIF, Retry, Edit, Compact, Reply et Continue, construire d'abord un plan pur, appeler start(), propager synchroniquement son union au caller, puis seulement committer scaffold, uiPending, placeholders, refs et scroll après acceptation.
- Sur refus, ne conserver aucune mutation locale ; remettre uiPending=false si un gate l'avait armé optimistement.

- Les handlers publics de démarrage retournent le résultat strict afin que `Prompt.tsx` puisse armer ou non ses barrières locales dans la même pile.

121) AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/__test__/usePromptRunCommands.compactContextNow.test.tsx — modifié

- Adapter le harness au nouveau contrat d'acceptation/préparation thinking et vérifier que compact-context reste `replaceTurnAssistants` sans base héritée.

122) AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/__test__/usePromptRunCommands.retryQuery.attachmentOnly.test.tsx — modifié

- Adapter le harness au nouveau contrat d'acceptation et au nouveau ref thinking ; préserver les invariants `attachment-only/retry`.

123) AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/__test__/usePromptRunCommands.retryQuery.compactContextNow.test.tsx — modifié

- Adapter le harness au nouveau contrat d'acceptation et au nouveau ref thinking ; préserver le mapping `retry compact-context`.

124) AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/__test__/usePromptRunCommands.continueResponse.test.tsx — créé

- Vérifier helper, même turn, nouvelle source/tentative, thinking unique, assistant exact.
- Vérifier qu'un start refusé dans le même tick ne modifie ni bulles, ni base thinking, ni `uiPending` final.

Intégration Prompt et documentation

125) AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/Prompt.tsx — modifié

- Capturer une fois la query brute complète via `readPromptRouterQueryStringRaw()`, puis utiliser le dispatcher pur pour obtenir locator, classification, source et adaptateur.
- Ne pas utiliser les hooks scalaires `useQueryString` pour décider si un bootstrap live est explicite, valide, dupliqué ou pour choisir son locator.
- Déduire séparément : visibilité/édition du compositeur, verrou Send, running/Stop compositeur, interactions historique et ownership cleanup.
- Autoriser draft/interactions de compositeur normaux pendant replay normalPrompt, y compris persistance debounced du brouillon lorsque le mode n'est pas encore `normal` mais que la policy autorise la surface interactive.
- Utiliser les flags effectifs pour global hotkeys et cancel controller, afin qu'un replayFailed ne puisse pas déclencher un nouveau Send et qu'un Stop backend encore disponible reste appelable.
- Cleanup ownership différé jusqu'au handoff direct ; hydratation classique off pour toute query live explicite, valide ou invalide.
- Court-circuiter explicitement l'effet auto-run pour toute query live explicite, même si des paramètres `autoRun` sont présents.
- Lors d'un Send/Edit accepté, armer `pendingClearAfterFallbackAckRef`, `submitTxnPending` et la restauration de focus seulement après le résultat `accepted: true` retourné synchroniquement ; sur refus, annuler le seul éventuel flip optimiste `uiPending` dans la même pile.

126) AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/__test__/Prompt.liveSessionBootstrap.test.tsx — modifié

- Couvrir dispatch brut, doublons, identité, surface, draft, query figée, hydratation off, replay failure, bandeau Retry, verrou Send, éviction sans terminal et ownership cleanup.
- Vérifier qu'une query live explicite avec paramètres `autoRun` ne déclenche jamais de Send/SPECIF automatique.
- Vérifier refus start même tick sans barrières clear/submit/focus persistantes.

127) AICode/src/frontend/src/app/prompt/PromptInput/PromptInput.tsx — modifié

- Étendre la projection `liveSession` pour permettre trois surfaces sans dupliquer le compositeur :
- composer normal seul ;
- viewer banner remplaçant le composer pour EasyAgents ;
- composer normal + bandeau de statut/retry sans Stop pour normalPrompt.
- Le bandeau normalPrompt ne remplace jamais textarea/attachments et n'ajoute jamais un second Stop.
- Conserver `running/stopEnabled` sur le `VscTextarea` comme unique Stop normal.

128) AICode/src/frontend/src/app/prompt/PromptInput/PromptInput.module.css — modifié

- Ajouter uniquement le wrapper/espace nécessaire au bandeau normalPrompt au-dessus du compositeur.
- Utiliser les variables VS Code existantes via le composant de bandeau ; aucune couleur hardcodée et aucune CSS inline.

129) AICode/src/frontend/src/app/prompt/PromptInput/__test__/PromptInput.batchLiveViewerMode.test.tsx — modifié

- Préserver viewer EasyAgents.

- Ajouter normalPrompt interactif avec textarea/attachments, Stop normal unique, Send verrouillé selon policy, bandeau Retry sans Stop et aucun remplacement du compositeur.
130) AICode/src/frontend/src/app/easy-agents/easy-agents-batch/core/__test__/EasyAgentsBatch.liveWatch.test.tsx — modifié
- Adapter query exacte source/adaptateur.
131) AICode/src/frontend/src/app/easy-agents/easy-agents-item/core/batch/__test__/EasyAgentBatchSurface.test.tsx — modifié
- Adapter query exacte sans changement UX.
132) AICode/src/frontend/src/app/prompt/hydration/isomorphism-invariant-rule-between-streaming-and-rehydration-of-chat-sessions.programming-doc-readme.md — modifié
- Ajouter troisième chemin fermeture/réouverture, continuation, thinking, retry, erreurs canoniques, vrai terminal, retrait sans terminal, conservation composer sur retry et barrière post-forwarding/finalizedStreamInstanceId.
- Documenter que l'erreur source du premier header est transformée en chunk de données exact par le handler extension avant le frontend.
- Documenter que tout terminal synthétique wrapper est persisté avec suffixe exact avant append ; échec de cette persistance interdit le handoff.
- Documenter que le handoff normalPrompt réussi est une transition directe sur l'état replayé et ne relit pas un second snapshot terminal.
133) AICode/src/frontend/src/app/prompt/thinking-bubble-and-hourglass-streaming-rules-invariants.programming-doc-readme.md — modifié
- Documenter placeholder vide, bulle agrégée, base thinking de continuation, séparateur unique, guards premier text/tool et reset streamInstanceId.

Récapitulatif exact des chemins de fichiers

Créés

- AICode/src/sharedlib/src/types/liveSessionTypes/LiveSessionReplay.type.ts
- AICode/src/extension/src/aiTools/orch/context/memory/core/msg/__test__/OrchMessagesMemoryAssistantPatch.errorSuffix.test.ts
- AICode/src/extension/src/aiTools/orch/liveSession/source/LiveSessionSourceLifecycle.service.ts
- AICode/src/extension/src/aiTools/orch/liveSession/source/__test__/LiveSessionSourceLifecycle.service.test.ts
- AICode/src/extension/src/aiTools/orch/liveSession/source/NormalPromptLiveSessionSource.service.ts
- AICode/src/extension/src/aiTools/orch/liveSession/source/__test__/NormalPromptLiveSessionSource.service.test.ts
- AICode/src/extension/src/slimbk-local/endpoints/ai/orch/liveSession/abortSource.endpoint.ts
- AICode/src/extension/src/slimbk-local/endpoints/ai/orch/liveSession/__test__/abortSource.endpoint.test.ts
- AICode/src/extension/src/extension/panels/prompt/liveSession/PromptLiveSessionPanelQuery.util.ts
- AICode/src/extension/src/extension/panels/prompt/liveSession/__test__/PromptLiveSessionPanelQuery.util.test.ts
- AICode/src/extension/src/extension/panels/prompt/liveSession/PromptLiveSessionPanelCoordinator.service.ts
- AICode/src/extension/src/extension/panels/prompt/liveSession/__test__/PromptLiveSessionPanelCoordinator.service.test.ts
- AICode/src/extension/src/extension/panels/prompt/liveSession/PromptLiveSessionDetachedStop.service.ts
- AICode/src/extension/src/extension/panels/prompt/liveSession/__test__/PromptLiveSessionDetachedStop.service.test.ts
- AICode/src/extension/src/extension/panels/sidebar/__test__/SidebarStore.handlers.manager.test.ts
- AICode/src/extension/src/slimbk-local/endpoints/ai/orch/chat/__test__/delete.endpoint.liveSession.test.ts
- AICode/src/frontend/src/app/prompt/liveSession/adapters/NormalPromptLiveSession.adapter.ts

- AICode/src/frontend/src/app/prompt/liveSession/adapters/__test__/NormalPromptLiveSession.adapter.test.ts
- AICode/src/frontend/src/app/prompt/liveSession/adapters/PromptLiveSessionBootstrap.adapter.ts
- AICode/src/frontend/src/app/prompt/liveSession/adapters/__test__/PromptLiveSessionBootstrap.adapter.test.ts
- AICode/src/frontend/src/app/prompt/liveSession/core/__test__/usePromptLiveSession.normalPrompt.test.tsx
- AICode/src/frontend/src/app/prompt/liveSession/core/__test__/usePromptLiveSession.normalPromptIsomorphism.test.tsx
- AICode/src/frontend/src/messageBus/__test__/useAiStream.hook.promptSourceIdentity.test.ts
- AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/preparePromptContinuationStreaming.util.ts
- AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/__test__/preparePromptContinuationStreaming.util.test.ts
- AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/__test__/usePromptThinkingLifecycle.continuation.test.tsx
- AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/__test__/usePromptRunCommands.continueResponse.test.tsx

Modifiés

- AICode/src/sharedlib/src/types/liveSessionTypes/LiveSessionRun.type.ts
- AICode/src/sharedlib/src/types/liveSessionTypes/LiveSessionPanel.type.ts
- AICode/src/sharedlib/src/types/liveSessionTypes/LiveSessionOpenResult.type.ts
- AICode/src/sharedlib/src/types/liveSessionTypes/__test__/LiveSessionContracts.test.ts
- AICode/src/sharedlib/src/types/aiTypes/aiStopSuffix.util.ts
- AICode/src/sharedlib/src/types/aiTypes/__test__/aiStopSuffix.util.test.ts
- AICode/src/extension/src/aiTools/orch/context/memory/core/msg/OrchMessagesMemoryAssistantPatch.ts
- AICode/src/sharedlib/src/types/busTypes/ui/SidebarStore.ts
- AICode/src/sharedlib/src/types/busTypes/ui/SidebarUiMessages.ts
- AICode/src/sharedlib/src/types/busTypes/global/MessageRegistry.ts
- AICode/src/extension/src/aiTools/orch/liveSession/liveSession.programming-doc-readme.md
- AICode/src/extension/src/aiTools/orch/liveSession/registry/LiveSessionRecord.type.ts
- AICode/src/extension/src/aiTools/orch/liveSession/registry/LiveSessionRegistry.service.ts
- AICode/src/extension/src/aiTools/orch/liveSession/registry/__test__/LiveSessionRegistry.service.test.ts
- AICode/src/extension/src/aiTools/orch/liveSession/core/LiveSessionService.ts
- AICode/src/extension/src/aiTools/orch/liveSession/core/__test__/LiveSessionService.test.ts
- AICode/src/extension/src/aiTools/orch/liveSession/open/LiveSessionOpen.service.ts
- AICode/src/extension/src/aiTools/orch/liveSession/open/__test__/LiveSessionOpen.service.test.ts
- AICode/src/extension/src/aiTools/orch/liveSession/replay/__test__/LiveSessionReplay.service.test.ts
- AICode/src/extension/src/aiTools/easyAgents/batch/run/liveSession/EasyAgentsBatchLiveSessionAdapter.service.ts
- AICode/src/extension/src/aiTools/easyAgents/batch/run/liveSession/__test__/EasyAgentsBatchLiveSessionAdapter.service.test.ts
- AICode/src/extension/src/aiTools/easyAgents/batch/run/EasyAgentsBatchRunExecution.service.ts
- AICode/src/extension/src/aiTools/easyAgents/batch/run/__test__/EasyAgentsBatchRunExecution.live-activity-and-gating.service.test.ts
- AICode/src/extension/src/aiTools/easyAgents/batch/run/__test__/EasyAgentsBatchRunExecution.commit-and-recovery-failures.service.test.ts
- AICode/src/extension/src/aiTools/easyAgents/batch/run/__test__/EasyAgentsBatchRunExecution.post-commit-persistence.service.test.ts

- AICode/src/extension/src/aiTools/easyAgents/batch/run/EasyAgentsBatchRunChildExecution.service.ts
- AICode/src/extension/src/aiTools/easyAgents/batch/run/__test__/EasyAgentsBatchRunChildExecution.service.test.ts
- AICode/src/extension/src/aiTools/easyAgents/batch/run/EasyAgentsBatchRunManager.service.ts
- AICode/src/extension/src/aiTools/easyAgents/batch/run/__test__/EasyAgentsBatchRunExecution.testHarness.ts
- AICode/src/extension/src/aiTools/easyAgents/batch/run/__test__/EasyAgentsBatchRunLifecycle.service.test.ts
- AICode/src/extension/src/aiTools/easyAgents/batch/run/__test__/EasyAgentsBatchLastViewerStop.service.test.ts
- AICode/src/extension/src/aiTools/easyAgents/easyAgents.programming-doc-readme.md
- AICode/src/extension/src/slimbk-local/endpoints/ai/orch/liveSession/open.endpoint.ts
- AICode/src/extension/src/slimbk-local/endpoints/ai/orch/liveSession/__test__/open.endpoint.test.ts
- AICode/src/extension/src/slimbk-local/endpoints/ai/orch/liveSession/stream.endpoint.ts
- AICode/src/extension/src/slimbk-local/endpoints/ai/orch/liveSession/__test__/stream.endpoint.test.ts
- AICode/src/extension/src/slimbk-local/endpoints/ai/orch/liveSession/abort.endpoint.ts
- AICode/src/extension/src/slimbk-local/endpoints/ai/orch/liveSession/__test__/abort.endpoint.test.ts
- AICode/src/extension/src/slimbk-local/endpoints/ai/orch/query/ask/stream.endpoint.ts
- AICode/src/extension/src/slimbk-local/endpoints/ai/orch/query/ask/__test__/stream.endpoint.test.ts
- AICode/src/extension/src/messageBus/handlers/ia/liveSessionStreamHandlers.ts
- AICode/src/extension/src/messageBus/handlers/ia/__test__/liveSessionStreamHandlers.test.ts
- AICode/src/extension/src/messageBus/handlers/ia/iaStreamHandlers.ts
- AICode/src/extension/src/messageBus/handlers/ia/__test__/iaStreamHandlers.queryDoneSound.test.ts
- AICode/src/extension/src/messageBus/handlers/ia/__test__/iaStreamHandlers.runIdPropagation.test.ts
- AICode/src/extension/src/extension/panels/prompt/PromptQueryDoneSound.manager.ts
- AICode/src/extension/src/extension/panels/prompt/__test__/PromptQueryDoneSound.manager.test.ts
- AICode/src/extension/src/messageBus/handlers/ia/SidebarQueryRunningBridge.ts
- AICode/src/extension/src/messageBus/handlers/ia/__test__/SidebarQueryRunningBridge.race.test.ts
- AICode/src/extension/src/messageBus/handlers/ia/__test__/SidebarQueryRunningBridge.usage.test.ts
- AICode/src/extension/src/extension/panels/prompt/PromptThreadCleanup.manager.ts
- AICode/src/extension/src/extension/panels/prompt/__test__/PromptThreadCleanup.manager.attachmentsCleanup.test.ts
- AICode/src/extension/src/extension/panels/core/openPanel.util.ts
- AICode/src/extension/src/extension/panels/core/__test__/openPanel.util.test.ts
- AICode/src/extension/src/messageBus/handlers/ui/uiGenericHandlers.ts
- AICode/src/extension/src/messageBus/handlers/ui/__test__/uiGenericHandlers.openExternalUrl.test.ts
- AICode/src/extension/src/extension/commands/NewChat.command.ts
- AICode/src/extension/src/extension/commands/__test__/NewChat.command.test.ts
- AICode/src/extension/src/extension/uriHandlers/registerDeepLinkUriHandler.ts
- AICode/src/extension/src/extension/uriHandlers/__test__/registerDeepLinkUriHandler.scope.test.ts

- AICode/src/extension/src/extension/panels/sidebar/SidebarStore.queryWindow.listeners.manager.ts
- AICode/src/extension/src/extension/panels/sidebar/SidebarStore.queryWindow.mutations.manager.ts
- AICode/src/extension/src/extension/panels/sidebar/SidebarStore.core.manager.ts
- AICode/src/extension/src/extension/panels/sidebar/SidebarStore.rehydrate.manager.ts
- AICode/src/extension/src/extension/panels/sidebar/__test__/SidebarStore.rehydrate.manager.test.ts
- AICode/src/extension/src/extension/panels/sidebar/__test__/SidebarStore.manager.queryRunningUpsert.test.ts
- AICode/src/extension/src/extension/panels/sidebar/SidebarStore.chatTitles.manager.ts
- AICode/src/extension/src/extension/panels/sidebar/SidebarStore.handlers.manager.ts
- AICode/src/extension/src/slimbk-local/endpoints/ai/orch/chat/delete.endpoint.ts
- AICode/src/extension/src/slimbk-local/endpoints/ai/orch/chat/__test__/list.endpoint.windowsLock.eperm.test.ts
- AICode/src/extension/src/slimbk-local/endpoints/ai/orch/chat/__test__/diskAliases.lastWins.endpoints.test.ts
- AICode/src/extension/src/aiTools/orch/context/persistence/__test__/ChatPersistenceWriter.windowsFallback.test.ts
- AICode/src/extension/src/aiTools/orch/context/memory/core/mem/__test__/OrchMemory.naive_title.user_prompt_specif_multiline.e2e.repro.test.ts
- AICode/src/frontend/src/app/sidebar/sidebar-activity/SidebarActivityQuery.tsx
- AICode/src/frontend/src/app/sidebar/sidebar-activity/__test__/SidebarActivityQuery.test.tsx
- AICode/src/frontend/src/app/prompt/liveSession/core/PromptLiveSession.types.ts
- AICode/src/frontend/src/app/prompt/liveSession/core/usePromptLiveSession.hook.ts
- AICode/src/frontend/src/app/prompt/liveSession/core/__test__/usePromptLiveSession.hydration.test.tsx
- AICode/src/frontend/src/app/prompt/liveSession/core/__test__/usePromptLiveSession.handoff.test.tsx
- AICode/src/frontend/src/app/prompt/liveSession/adapters/EasyAgentsBatchLiveSession.adapter.ts
- AICode/src/frontend/src/app/prompt/liveSession/adapters/__test__/EasyAgentsBatchLiveSession.adapter.test.ts
- AICode/src/frontend/src/messageBus/AiStreamStartArgs.type.ts
- AICode/src/frontend/src/messageBus/useAiStream.hook.ts
- AICode/src/frontend/src/messageBus/__test__/useAiStream.hook.liveSessionObserver.test.ts
- AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/usePromptRunController.hook.ts
- AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/__test__/usePromptRunController.liveSessionObserver.test.tsx
- AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/usePromptCancelController.hook.ts
- AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/__test__/usePromptCancelController.stopCore.test.tsx
- AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/preparePromptStreamingTurn.util.ts
- AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/__test__/preparePromptStreamingTurn.util.test.ts
- AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/usePromptThinkingLifecycle.hook.ts
- AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/usePromptToolUse.hook.ts
- AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/usePromptRunController.finalization.hook.ts
- AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/usePromptRunCommands.hook.ts
- AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/__test__/usePromptRunCommands.compactContextNow.test.tsx
- AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/__test__/usePromptRunCommands.retryQuery.attachmentOnly.test.tsx

- AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/__test__/usePromptRunCommands.retryQuery.compactContextNow.test.tsx
- AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/Prompt.tsx
- AICode/src/frontend/src/app/prompt/Prompt/__test__/Prompt.liveSessionBootstrap.test.tsx
- AICode/src/frontend/src/app/prompt/PromptInput/PromptInput.tsx
- AICode/src/frontend/src/app/prompt/PromptInput/PromptInput.module.css
- AICode/src/frontend/src/app/prompt/PromptInput/__test__/PromptInput.batchLiveViewerMode.test.tsx
- AICode/src/frontend/src/app/easy-agents/easy-agents-batch/core/__test__/EasyAgentsBatch.liveWatch.test.tsx
- AICode/src/frontend/src/app/easy-agents/easy-agents-item/core/batch/__test__/EasyAgentBatchSurface.test.tsx
- AICode/src/frontend/src/app/prompt/hydration/isomorphism-invariant-rule-between-streaming-and-rehydration-of-chat-sessions.programming-doc-readme.md
- AICode/src/frontend/src/app/prompt/thinking-bubble-and-hourglass-streaming-rules-invariants.programming-doc-readme.md

Déplacés

Aucun.

Supprimés

Aucun.

Facteur de risque de régression

1. **Risque calculé : 92 %.** Criticité 5, couplage 5, blast radius 5, incertitude 4, faible confiance 3. Base = $10 \times 5 + 3 \times 5 + 2 \times 5 + 2 \times 4 + 3 \times 3 = 92$; risque = $\text{round}(92 \times 5/5) = 92 \%$.
2. **Zones complexes :** sources successives, retry de même source, réservations, acceptation synchrone avant scaffold Prompt, propagation synchrone accept/refuse jusqu'aux barrières locales de Prompt, callbacks stale, chunks déjà sortis de Queue A, chunks différés Queue B, finalisation React par tentative, lifecycle lazy, pipeline non attendue, continuation de FIFO après erreur auxiliaire, protocole exact du premier header source-error, persistance obligatoire des terminaux synthétiques, finalisation post-forwarding, priorité stale après changement d'époque, retrait des records sans terminal, EOF, continuation, thinking, panneau/cleanup, wake-up d'inactivité observer EasyAgents, validation brute des query strings, neutralisation autoRun, Activity, remount du Stop par sourceId, son avec reconnect même source, handoff direct sans second Open, draft/attachments, Stop pré-enregistrement, Stop disponible après transport replay échoué, deletion et retraites.
3. **Justification :** la tranche modifie le chemin normal de toutes les requêtes Prompt et plusieurs coordinations asynchrones. Le traitement du premier header d'erreur est particulièrement critique : si le handler le laisse remonter comme erreur transport, le frontend ne peut pas satisfaire la règle « vrai terminal data + complétion normale », le son ne voit pas le terminal exact et le handoff direct devient impossible pour cette classe d'erreurs. Un terminal wrapper synthétique doit en outre être persisté avant append : sinon le handoff direct afficherait un état impossible à reconstruire après hydratation. De même, si une finalisation sans vrai terminal laisse un record simplement `sourceSettled`, le replay actuel attend explicitement `handoffReady` ou `evicted` et peut rester bloqué indéfiniment. Le cleanup EasyAgents fermé doit être réveillé après le handoff observer sans introduire de cycle vers les panneaux. Le handoff normal doit également rester réellement direct : un second Open réintroduirait une course et pourrait écraser le compositeur que l'utilisateur a commencé à préparer. Enfin, si l'acceptation synchrone du start, les deux queues, la finalisation React, la disponibilité du Stop ou le bouton Stop détaché ne sont pas corrélés à la tentative/source exacte, un ancien retry peut reset la nouvelle source, dupliquer le scaffold, détruire le thinking de continuation, relancer un autoRun ou laisser le nouveau Stop désactivé. La reconstruction extension dans la FIFO unique, la persistance terminale préalable, l'éviction exacte des runs non-handoffables, le wake-up observer, les identités exactes, réservations, époques, guards de tentative, parsing brut des queries et tests d'isomorphisme sont donc obligatoires.

Résumé

- Étendre `liveSession` aux sources Prompt normales en une implémentation complète.
- Ajouter `sourceId` de bout en bout et `streamInstanceId` frontend unique servant de clé transport.
- Rendre l'acceptation du start synchrone et transactionnelle, la propager jusqu'aux commandes/Prompt et n'armer les barrières locales qu'après acceptation.
- Réserver puis enregistrer les sources, `append-before-forward` et partager le lifecycle.
- Drainer Queue A, Queue B et une FIFO extension unique avant publication des outcomes/finalisation.
- Décoder le premier header d'erreur source via un protocole V1 exact, l'enfiler comme chunk terminal exact, l'émettre comme donnée et conserver une complétion transport normale.

- Persister tout SYSTEM_ERROR/INTERRUPTED synthétique avec suffixe exact avant append ; en cas d'échec, interdire le faux handoff et retirer le run sans terminal.
- Finaliser atomiquement après drainage : `handoffReady` seulement avec baseline + vrai terminal durable ; sinon retraite/éviction exacte afin qu'aucun replay ne reste bloqué ; après une nouvelle époque, une répétition ancienne devient `stale`.
- Réveiller le cleanup différé d'un panneau EasyAgents fermé lorsque son record observer devient inactif, sans dépendance EasyAgents → panneau.
- Conserver l'item Activité Idle lorsqu'un panneau est encore ouvert, même après retrait exact du record ; supprimer uniquement lorsque le panneau est fermé.
- Capturer les messages de continuation sans figer l'enveloppe.
- Réutiliser assistant/thinking sans duplication et préserver le thinking de base face aux premiers text/tool.
- Garder callbacks, queues, finalisation Prompt et son par identités exactes de run/tentative.
- Ne plus tuer une source normale à la fermeture et différer les cleanups.
- Sérialiser panneau/dispose/cleanup par locator.
- Valider les descripteurs live depuis la query brute complète, avec détection des doublons et paramètres privés partiels/inconnus.
- Désactiver tout autoRun dès qu'une query live explicite est détectée.
- Modéliser Activité avec ownership et panneau open/closed.
- Ajouter uniquement le Stop détaché source/closed et le remonter par sourceId.
- Corréler son et contrôles au runRef exact, avec attempt interne pour reconnect du même run.
- Conserver le compositeur visible pendant le replay normalPrompt, avec Send verrouillé, Stop normal unique et bandeau Retry sans Stop.
- Garder le Stop backend disponible en replayFailed même lorsque le transport frontend est déjà terminé, puis consommer cette disponibilité après le premier clic.
- Effectuer le handoff normalPrompt directement sur l'état replayé, sans second Open.
- Préserver brouillon, attachments et nextTurnId lors des retries de replay, y compris si le retry reçoit immédiatement un terminal.
- Utiliser le registre comme autorité deletion/Retry.
- Préserver EasyAgents, queues, locks et sanitizers.
- Tester stream continu, replay, hydratation, erreurs source encodées, terminaux synthétiques persistés, transport réel, guards stale, Queue B différée, wake-up observer et éviction sans terminal.

Nom du commit

`feat(live-session): keep prompt runs alive across panel close and reopen`

SPECIF_FINALISER_LIVESESSION_POUR_LES_SESSIONS_PROMPT_NORMALES_20260712_082251

Copy

Refine

Code

Verify

Generation paused for tool call.

Retry query

</ASSISTANT>

SHOW ALLPage 1 / 1